

Anbauleuchte - Diffusor satiniert - direkt strahlend

Stahlblechgehäuse, rechteckiger Querschnitt, Stirnseiten aus Kunststoff mit integriertem Lichtbandverbinder; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt strahlend mittels Diffusor satiniert, Entblendung durch diffus strahlendes, satiniertes PC-Profil; bei Lichtbandmontage Diffusor optisch durchlaufend; Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra=80, UGR (4H/8H) 22.7. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Montage auf Tragschiene möglich. Erforderliches Zubehör auf Anfrage lieferbar.

KENNDATEN

Bestellnummer	65040024180
EAN-Nummer	4020863281220
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK03
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	26W
Netzspannung	230V/50Hz
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	В

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI \geq 80 /
	4000K
Farborttoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	3328lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	127lm/W
UGR q/I	20.9 / 22.7

MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1488mm x 140mm x 69mm
Gewicht (netto)	4.64kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	225mm/-41mm
Montageart	Deckenanbau-Einzelmontage,
	Deckenanbau-Lichtbandmontage,
	Pendel-Tragschienen-Montage an Kette,
	Deckenanbau-Tragschienen-Montage,

Deckenanbau-Tragschienen-Montage an

T-System

Maße 1488 mm Länge R 140 mm Breite 69 mm Höhe Н 1100 mm Befestigungsabstand Einzelmontage Α1 376 mm Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung 225 mm Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs) Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (auer)

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/de/article/65040024180



A1

A3