

Wannenleuchte - Diffusor opal - direkt/indirekt strahlend

Rundes Leuchtengehäuse aus tiefgezogenem Stahlblech; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend mittels Diffusor opal aus Acrylglas, matten, glatter Oberfläche; Runde bombierte Acrylglaswanne.  $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$  nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 20.5. Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

**KENNDATEN**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Bestellnummer          | 25310124110  |
| EAN-Nummer             | 4020863333967  |
| Stat. Waren-Nr.        | 94051140   |
| Prüfzeichen            | IP 40, Schutzklasse I, BAP $65^\circ < 3000$ ,<br>Glühdrahtprüfung $650^\circ\text{C}$ , F, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK02   |
| Umgebungstemperatur    | ta $25^\circ\text{C}$  |
| Garantiezeit           | 5 Jahre  |

**ELEKTROTECHNIK**

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Betriebsgerät                      | Elektronischer Treiber (1 Stück) |
| Systemleistung                     | 18W                              |
| Netzspannung                       | 230V/50Hz                        |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | D                                |

**LICHTTECHNIK**


|                          |   |
|--------------------------|---|
| Bestückung               | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI $\geq 80$ /<br>3000K |
| Farbortoleranz (MacAdam) | 3SDCM   |
| Bemessungslichtstrom     | 2143lm  |
| LED-Lebensdauer          | 50000h L80/B10 (Tq $25^\circ\text{C}$ )                 |
| Leuchten Lichtausbeute   | 116lm/W   |
| UGR q/l                  | 20.5 / 20.5   |

**MECHANIK**

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Gehäusefarbe            | verkehrsweiß RAL 9016                |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 373mm x 125mm                        |
| Gewicht (netto)         | 1.4kg                                |
| Kabeleinführung KE      | siehe Montageanleitung               |
| Montageart              | Deckenanbau-Einzelmontage, Wandanbau |

**Maße**

|               |        |  |
|---------------|--------|--|
| H             | 125 mm | Höhe   |
| D             | 373 mm | Durchmesser                                    |
| A1            | 272 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage              |
| A1 alternativ | 232 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage (alternativ) |

**DEEP-LINK**
<https://www.regiolux.de/de/article/25310124110>


Referenz  
 $\eta_{\text{LB}}$   
 $\Phi \downarrow/\uparrow$   
 UGR q/l  
 BAP

LED 2100lm 830  
 100 %  
 86 % / 14 %  
 20.5 / 20.5  
 $65^\circ < 3000\text{cd/m}^2$

