

Einbau-Downlight - Diffusor opal - direkt breitstrahlend

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss lackiert in Ral 9016 verkehrsweiß lackiert, werkzeuglose Verbindung von LED-Einheit und LED-Fassung, Aluminium-Kühlkörper für effektive Passivkühlung, Abdeckring aus Kunststoff mit opalen Diffusor. Mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage, geeignet für Deckenstärken von 10mm-20mm.

Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels diffus strahlendem, opalen Diffusor und schmalen Abdeckring; Integrierter LED Treiber mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 0,9m lange Anschlussleitung, 5x0,75mm². Auf Anfrage stehen Adapterringe für den Einbau in individuelle Deckenöffnungen zur Verfügung. Sonderzubehör, Kaschierung für Deckenausschnittsmaß 220, 235mm auf Anfrage.

KENNDATEN

Bestellnummer	37670116640
EAN-Nummer	4020863359103
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 44, Schutzklasse II, F, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Garanziezeit	5 Jahre

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück)
Systemleistung	25W
Netzspannung	230V/50Hz

LICHTTECHNIK


Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 3000K
Bemessungslichtstrom	2164lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	88lm/W
Ausstrahlungswinkel	90°
UGR q/l	27.5 / 27.5

MECHANIK

Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	204mm x 74mm
Tiefe	74mm
Deckensystem	ausgeschnittene Decken [AD]
Deckenausschnitt (LxB/D)	190mm
Einbautiefe	105mm [AD]
Gewicht (netto)	1.1kg
Montageart	Deckeneinbau-Einzelmontage

Maße

H	74 mm	Höhe
D	204 mm	Durchmesser
T	74 mm	Tiefe
DA	190 mm	Schnittmaß Durchmesser
DS min	10 mm	Deckenstärke minimal
DS max	20 mm	Deckenstärke maximal
Et(AD)	105 mm	Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke)
KL	240 mm	Länge Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KB	30 mm	Breite Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten
KH	21 mm	Höhe Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten

DEEP-LINK
<https://www.regiolux.de/de/article/37670116640>


Referenz	LED 2200lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR q/l	27.5 / 27.5

