

Einbaustrahler - MIRO® Reflektor facettiert hochglänzend - direkt tiefstrahlend

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, runde Bauform, Aluminium-Druckguss-Kühlkörper für effektive Passivkühlung, Reflektoreinheit kardanisch gelagert, mit Befestigungsfedern für werkzeuglose Montage, geeignet für Deckenstärken von 10mm-20mm; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt tiefstrahlend mittels hochglanz facettiertem Reflektor aus hocheffizientem MIRO® Aluminium mit einem Reflexionsgrad von 99,8%; Sicherheitsglasscheibe klar; Externer Treiber mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet. Elektrischer Anschluss über 1,0m lange Anschlussleitung, 2x0,75mm². Leuchte inklusive LED und Treiber. Wechselreflektor 40°-100/110/144 als Zubehör lieferbar. Auf Anfrage stehen Adapterringe für den Einbau in individuelle Deckenöffnungen zur Verfügung.

KENNDATEN

| | |
|-----------------|---|
| Bestellnummer | 37570044130 |
| EAN-Nummer | 4020863343515 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051190 |
| Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse II, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Betriebsgerät | Elektronischer Treiber (1 Stück) |
| Systemleistung | 23W |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | D |

LICHTTECHNIK

| | |
|------------------------|---|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| Bemessungslichtstrom | 2624lm |
| LED-Lebensdauer | 50000h L80/B50 |
| Leuchten Lichtausbeute | 114lm/W |
| Ausstrahlungswinkel | 30° |
| UGR q/l | 16.6 / 16.6 (30° Reflektor) |

MECHANIK


| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 138mm x 94mm |
| Deckensystem | ausgeschnittene Decken [AD] |
| Deckenausschnitt (LxB/D) | 120mm |
| Einbautiefe | 140mm [AD] |
| Gewicht (netto) | 0.4kg |
| Schwenk-und Drehbereich (x/y/z) | ± 30° / 0° / 360° |
| Montageart | Deckeneinbau-Einzelmontage |

Maße

| | | |
|--------|--------|---|
| H | 94 mm | Höhe |
| D | 138 mm | Durchmesser |
| DA | 120 mm | Schnittmaß Durchmesser |
| DS min | 10 mm | Deckenstärke minimal |
| DS max | 20 mm | Deckenstärke maximal |
| Et(AD) | 140 mm | Deckenabstand minimal (ausgeschnittene Decke) |
| KL | 115 mm | Länge Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |
| KB | 53 mm | Breite Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |
| KH | 23 mm | Höhe Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/37570044130>



| | |
|----------|-----------------------------|
| Referenz | LED 2600lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR q/l | 16.6 / 16.6 (30° Reflektor) |
| BAP | 65° < 3000cd/m ² |

