

Pendelleuchte - MIRO-SILVER® Micro-Parabolrastrer seidenmatt - direkt/indirekt strahlend - vorbereitet für Lichtbandmontage

Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl, vorbereitet für Lichtbandmontage; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend mittels MIRO-SILVER® Micro-Parabolrastrer seidenmatt aus Aluminium, reflexionsverstärktem Aluminium-Parabolrastrer seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, selbststrahlend. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, rundumtlenket 65° < 1500 cd/m² nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 17.9. Elektrischer Anschluss und Anschluss der Steuerleitung über 5-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Benötigtes Zubehör: Y-Seilabhangung fur bzw. ohne elektrischem Anschluss sind separat zu bestellen. Empfohlene Pendellange min. 0,5m.

KENNDATEN

Bestellnummer	60332026660
EAN-Nummer	4020863322435
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prufzeichen	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<1500, F, Indoor, CE
Stofestigkeitsgrad-IK	IK03
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Forderprogramme	BEG - Bundesforderung fur effiziente Gebaude (gultig nur fur Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerat	Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stuck)
Systemleistung	43W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	13 Stuck/B10, 24 Stuck/B16, 25 Stuck/C10, 40 Stuck/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	B

LICHTTECHNIK

Bestuckung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farborttoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	5514lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	129lm/W
UGR q/l	17.9 / 17.1

MECHANIK


Gehausefarbe	verkehrswei RAL 9016
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1240mm x 198mm x 37mm
Gewicht (netto)	4.233kg
Montageart	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage

Mae

L	1240 mm	Lange
B	198 mm	Breite
H	37 mm	Hohe
A1	1216 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A2	1279 mm	Befestigungsabstand 1. Leuchte des Lichtbandes
A3	1342 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
P min	150 mm	Minimale Pendellange
P max	1900 mm	Maximale Pendellange

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/60332026660>



Referenz	LED 5500lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	62 % / 38 %
UGR q/l	17.9 / 17.1
BAP	65° < 1500cd/m ²

