

Pendelleuchte - Diffusor micro-prismatisch - direkt/indirekt strahlend

Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend mittels Diffusor micro-prismatisch aus PMMA. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, rundumtrentet 65° < 3000 cd/m² nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 15.4. Elektrischer Anschluss über integrierte transparente Anschlussleitung 5x0,75mm², Länge 1900mm, Leitungsenden abgemantelt. Benötigtes Zubehör: Y-Seilabhangung fur bzw. ohne elektrischem Anschluss sind separat zu bestellen. Empfohlene Pendellange min. 0,5m.

KENNDATEN

Bestellnummer	60312026695
EAN-Nummer	4020863309580
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prufzeichen	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE
Stofestigkeitsgrad-IK	IK03
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Besondere Eigenschaften	Ready for IoT
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Forderprogramme	BEG - Bundesforderung fur effiziente Gebaude (gultig nur fur Deutschland)

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerat	Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stuck)
Systemleistung	29W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	13 Stuck/B10, 22 Stuck/B16, 21 Stuck/C10, 36 Stuck/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	B

LICHTTECHNIK

Bestuckung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	4084lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	143lm/W
UGR q/l	14.8 / 15.4

MECHANIK


Gehausefarbe	silbergrau/weialuminium RAL 9006
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1240mm x 198mm x 37mm
Gewicht (netto)	4.63kg
Montageart	Pendel-Einzelmontage

Mae

L	1240 mm	Lange
B	198 mm	Breite
H	37 mm	Hohe
A1	1216 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
A2	1279 mm	Befestigungsabstand 1. Leuchte des Lichtbandes
A3	1342 mm	Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung
P min	150 mm	Minimale Pendellange
P max	1900 mm	Maximale Pendellange

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/de/article/60312026695>



Referenz	LED 4100lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	51 % / 49 %
UGR q/l	14.8 / 15.4
BAP	65° < 3000cd/m ²

