

Pendelleuchte - MIRO-SILVER® Micro-Parabolrastrer seidenmatt - direkt/indirekt strahlend

Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; Lichtverteilung direkt/indirekt strahlend mittels MIRO-SILVER® Micro-Parabolrastrer seidenmatt aus Aluminium, reflexionsverstärktem Aluminium-Parabolrastrer seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, selbststrahlend. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze, rundumblickend $65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$ nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, UGR (4H/8H) 13.3. Elektrischer Anschluss über integrierte transparente Anschlussleitung $5 \times 0,75 \text{ mm}^2$, Länge 1900mm, Leitungsenden abgemantelt. Benötigtes Zubehör: Y-Seilabhangung fur bzw. ohne elektrischem Anschluss sind separat zu bestellen. Empfohlene Pendellange min. 0,5m.

KENNDATEN

| | |
|-----------------------------|--|
| Bestellnummer | 60314026665 |
| EAN-Nummer | 4020863309528 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051190 |
| Prufzeichen | IP 20, Schutzklasse I, BAP $65^\circ < 1000$, F, Indoor, CE |
| Stofestigkeitsgrad-IK | IK03 |
| Umgebungstemperatur | ta 25°C |
| Besondere Eigenschaften | Ready for IoT |
| Garantiezeit | 5 Jahre |
| Staatliche Forderprogramme | BEG - Bundesforderung fur effiziente Gebaude (gultig nur fur Deutschland) |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|------------------------------------|--|
| Betriebsgerat | Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stuck) |
| Systemleistung | 50W |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| LS-Schalter (Einschaltstrom) | 13 Stuck/B10, 24 Stuck/B16, 25 Stuck/C10, 40 Stuck/C16 |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | C |

LICHTTECHNIK

| | |
|--------------------------|--|
| Bestuckung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K |
| Farbortoleranz (MacAdam) | 3SDCM |
| Bemessungslichtstrom | 6769lm |
| LED-Lebensdauer | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute | 134lm/W |
| UGR q/l | 13.3 / 12.6 |

MECHANIK


| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Gehausefarbe | silbergrau/weialuminium RAL 9006 |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 1540mm x 198mm x 37mm |
| Gewicht (netto) | 4.931kg |
| Montageart | Pendel-Einzelmontage |

Mae

| | | |
|-------|---------|---|
| L | 1540 mm | Lange |
| B | 198 mm | Breite |
| H | 37 mm | Hohe |
| A1 | 1516 mm | Befestigungsabstand Einzelmontage |
| A2 | 1579 mm | Befestigungsabstand 1. Leuchte des Lichtbandes |
| A3 | 1642 mm | Befestigungsabstand zwischen den Leuchten in Lichtbandanordnung |
| P min | 150 mm | Minimale Pendellange |
| P max | 1900 mm | Maximale Pendellange |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/60314026665>



| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Referenz | LED 6800lm 840 |
| η_{LB} | 100 % |
| $\Phi \downarrow/\uparrow$ | 36 % / 64 % |
| UGR q/l | 13.3 / 12.6 |
| BAP | $65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$ |

