

Geräteträger Funktionsmodul Lichtmanagement netlife IP 54

Blindabdeckung IP54 aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage und kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleistet einen guten Korrosionsschutz; mit zwei Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene, zur Überbrückung unbestückter Baineinheiten, Reflektormontage möglich, zur Gewährleistung der Schutzart umlaufender geschlossener Dichtung zur Tragschiene hin abgedichtet. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; . Light Control: netlife easy7; Regiolux Klassifizierung: netlife easy; Steuersignal: DALI2-broadcast; Unterstützte DALI-Parts: 201(DT0), 207(DT6), 208(DT7); Anzahl Betriebsgeräte (max): 40; DALI-Ausgang nom.: 80mA; Kommunikation: drahtgebunden; Sensortechnik: PIR - Passiv Infrarot; Montagehöhe (min/max): 5m bis 16m; Erfassungsbereich: max. 30m x 19m; Fernbedienung: 84506028100 max. MH=8m; Fernbedienung optional: 84506021200 +App; App Name: B.E.G. One; Systemerweiterung: easy20; Anwendung: Flure, Garagen, Industrie, Logistik; Funktion: Bewegungserfassung, Tageslichtregelung, manuelles Dimmen. Anschlussfertig verdrahtet über integriertes Steckerteil.

Limitierte Phasenwahl bei Verwendung von Tastern und/oder Slavesensoren. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftsicher die Lebenszeit der Gesamtanlage.

KENNDATEN

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Bestellnummer | 84186580225 |
| EAN-Nummer | 4020863356546 |
| Stat. Waren-Nr. | 90328900 |
| Prüfzeichen | IP 54, Indoor, CE |
| Besondere Eigenschaften | Ready for IoT |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|---------------|-----------|
| Betriebsgerät | easy07 |
| Netzspannung | 230V/50Hz |

MECHANIK



| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 1536mm x 102mm x 99mm |
| Gewicht (netto) | 1.1kg |
| Montageart | Tragschienensystem-Montage |

Maße

| | | |
|---|---------|--------|
| L | 1536 mm | Länge |
| B | 102 mm | Breite |
| H | 99 mm | Höhe |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/84186580225>



LC SYSTEM

KENNDATEN

| | |
|-----------------------------|---|
| Regiolux Klassifizierung | netlife easy |
| Steuersignal | DALI2-broadcast |
| Unterstützte DALI-Parts | 201(DT0), 207(DT6), 208(DT7) |
| Anzahl Betriebsgeräte (max) | 40 |
| DALI-Ausgang nom. | 80mA |
| Kommunikation | drahtgebunden |
| Sensortechnik | PIR - Passiv Infrarot |
| Montagehöhe (min/max) | 5m bis 16m |
| Fernbedienung | 84506028100 max. MH=8m |
| Fernbedienung optional | 84506021200 +App |
| App Name | B.E.G. One |
| Systemerweiterung | easy20 |
| Anwendung | Flure, Garagen, Industrie, Logistik |
| Funktion | Bewegungserfassung, Tageslichtregelung, manuelles Dimmen |

ERFASSUNGSBEREICH

| | | |
|----------------------|--------|--------|
| Montagehöhe | 14m | 16m |
| Ø max. sitzend[S] | - | - |
| Ø max. radial[R] | 30x19m | 30x19m |
| Ø max. tangential[T] | 30x19m | 30x19m |

