

Geräteträger Funktionsmodul Stromschiene SRGD

Geräteträger-Einsatz mit integrierter Universal-Dreiphasenstromschiene mit Dali (nutzbare Länge 660 mm) aus verzinktem, profiliertem Stahlblech zur Kombination von Akzent- und Allgemeinbeleuchtung; Oberfläche mit Polyesterharzlack beschichtet; mit Drehverschlüssen für das schnelle Einsetzen in die Tragschiene. Gehäusefarbe Verkehrsweiß RAL 9016; Elektrische Verbindung mittels festpositioniertem 5-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit freier Phasenwahl. Integrierte Führungshilfe zum schnellen Kontaktieren. Geeignet für Leuchten mit 3-Ph.-Stromsch.-Adapter (ET) von Regiolux, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Powergear, Reggiani, Targetti, Zumtobel und 5-Ph.-Stromsch.-Adapter (DALI) von Regiolux, Global Trac. Die nutzbare Länge der Dreiphasenstromschiene mit Dali ermöglicht die Montage von 3 spotty- oder 5 emphara-Strahlern. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftsicher die Lebenszeit der Gesamtanlage.

KENNDATEN

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Bestellnummer | 19040000010 |
| EAN-Nummer | 4020863383337 |
| Stat. Waren-Nr. | 94059900 |
| Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse I, Indoor, CE |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|--------------|-----------|
| Netzspannung | 230V/NaHz |
|--------------|-----------|

MECHANIK

| | |
|-------------------------|---|
| Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 1532mm x 55mm x 44mm |
| Gewicht (netto) | 2.4kg |
| Montageart | Tragschienensystem-Montage, Deckenanbau-Lichtstruktur, Pendel-Lichtstruktur |

Maße

| | | |
|---|---------|--------|
| L | 1532 mm | Länge |
| B | 55 mm | Breite |
| H | 44 mm | Höhe |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/19040000010>

