

Geräteträger variabel - Central.Line.Optic - direkt tiefstrahlend - optisch durchlaufend

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech, Oberfläche mit Polyesterharz beschichtet. Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. In der Tragschiene variabel positionierbar. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt tiefstrahlend mittels Central.Line.Optic aus Kunststoff PMMA. Die Linsenoptik sorgt für eine hohe Montagefreundlichkeit und ist wartungsfreundlich durch leicht zu reinigende Oberfläche. Die Dichte der 1-reihigen Linsen-Anordnung sorgt für ein Verschmelzen der Punkte zu einer Linie mit homogenem Erscheinungsbild im Objekt, UGR (4H/8H) 23.2. Elektrische Verbindung mittels Anschlussleitung 1 m zur variablen Geräteträgerpositionierung im Lichtband mit 5-poligen Schnellmontage-Steckerteil mit freier Phasenvorwahl; mit Notlicht Batterie 3h; Leuchtenstatus über sichtbare Status-LED in der Leuchte (NL-B3); Lichtstrom im Notlichtbetrieb 927 lm. Sie sind austauschbar, erlauben Modernisierungen und verlängern zukunftsicher die Lebenszeit der Gesamtanlage.

## KENNDATEN

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Bestellnummer              | 19525027040  |
| EAN-Nummer                 | 4020863444694  |
| Stat. Waren-Nr.            | 94051190   |
| Prüfzeichen                | IP 20, Schutzklasse I, F, HACCP<br>DIN10500/Food/IFS-anwendungsbezogene<br>Eignung/BRC, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK     | IK03 (5°C bis 35°C)  |
| Umgebungstemperatur        | ta 5°C bis 35°C  |
| Garantiezeit               | 5 Jahre  |
| Staatliche Förderprogramme | BEG - Bundesförderung für effiziente<br>Gebäude (gültig nur für Deutschland)                       |

## ELEKTROTECHNIK

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Betriebsgerät                      | Elektronischer Treiber Notlicht 3h (1<br>Stück)           |
| Systemleistung                     | 74W   |
| Netzspannung                       | 230V/50Hz   |
| LS-Schalter (Einschaltstrom)       | 13 Stück/B10, 21 Stück/B16, 22<br>Stück/C10, 36 Stück/C16 |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | C   |

## LICHTTECHNIK


|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Bestückung                           | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe<br>CRI ≥ 80 / 4000K                                  |
| Farborttoleranz (MacAdam)            | 3SDCM   |
| Bemessungslichtstrom                 | 12969lm   |
| Bemessungslichtstrom-Notlichtbetrieb | 927lm   |
| LED-Lebensdauer                      | 50000h L80/B10 (Tq 35°C),<br>70000h L80/B50 (Tq 35°C),<br>100000h L80/B50 (Tq 30°C) |
| Leuchten Lichtausbeute               | 176lm/W   |
| Ausstrahlungswinkel                  | 25° (C0) / 100° (C90)   |
| UGR q/l                              | 17.9 / 23.2   |

## MECHANIK



|                         |   |
|-------------------------|---|
| Gehäusefarbe            | verkehrsweiß RAL 9016   |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 2299mm x 55mm x 37mm  |
| Gewicht (netto)         | 2.55kg  |
| Montageart              | Tragschienensystem-Montage,<br>Deckenanbau-Lichtstruktur,<br>Pendel-Lichtstruktur |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/19525027040>



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Referenz        | LED 13000lm 840 |
| η <sub>LB</sub> | 100 %           |
| Φ ↓/↑           | 98 % / 2 %      |
| UGR q/l         | 17.9 / 23.2     |



Maße

---

|   |         |        |
|---|---------|--------|
| L | 2299 mm | Länge  |
| B | 55 mm   | Breite |
| H | 37 mm   | Höhe   |

---