

Tragschiene - Ausspeisung 7 polig

Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionsschutz; Universal - Tragschiene verwendbar für Lichtbänder alle Schutzarten IP20 bis IP64; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; . Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzelleitern werkseitig eingelegt. Inklusive 2 Stromabgriffen zur elektrischen Verbindung der Geräteträger, im Modul 750. 1 obere Ausbrechöffnung ermöglicht das Einspeisen direkt über die Tragschiene. Das Ausspeisen erfolgt werkzeuglos über steckbare Anschlussklemmen zum Anschließen von flexibler oder starrer Zuleitungen. Abdeckkappe für Lichtbandanfang ist im Lieferumfang enthalten. für SRT Tragschiene für Ausspeisung oder Einspeisung gegen die Laufrichtung

KENNDATEN

Bestellnummer	19200080105
EAN-Nummer	4020863423705
Stat. Waren-Nr.	94059900
Prüfzeichen	IP 20/40, Schutzklasse I, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIK

Verdrahtung	7x2.5mm ²
-------------	----------------------

MECHANIK

Gehäusefarbe	silbergrau/weißaluminium RAL 9006
Abmessungen (LxBxH/DxH)	1535mm x 63mm x 46mm
Gewicht (netto)	1.65kg
Montageart	Tragschienensystem-Montage, Deckenanbau-Lichtstruktur, Pendel-Lichtstruktur, Deckenanbau-Tragschienen-Montage, Deckenanbau-Tragschienen-Montage an T-System, Pendel-Tragschienen-Montage an Kette, Pendel-Tragschienen-Montage an Stahlseil

Maße

L	1535 mm	Länge
B	63 mm	Breite
H	46 mm	Höhe

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/19200080105>

