

Universal-Tragschiene - Universal-Tragschiene flexibel, Stromabgriff alle 767,5 mm, für Geräteträgermodul /750, /1500 und /2250

Tragschiene verwindungssteif aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleistet einen guten Korrosionsschutz; Universal - Tragschiene verwendbar für Lichtbänder alle Schutzarten IP20 bis IP64; Gehäusefarbe silbergrau/weißaluminium RAL 9006; . Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzelleitern werkseitig eingelegt. Inklusive 4 Stromabgriffen zur elektrischen Verbindung der Geräteträger, im Modul 750. Mit Push-Verbindung am Tragschienenende zum schnellen elektrischen Verbinden weiterer Tragschienen. 2 obere Ausbrechöffnungen ermöglichen das Einspeisen direkt über die Tragschienen. Einspeiseadapter und wahlweise Tragschiene inklusive Ausspeisung erforderlich. Montagezubehör sowie Schienen-Endstücke und Verbinder bitte separat bestellen. Auf Anfrage steht eine halogenfreie Verdrahtung zur Verfügung.

KENNDATEN

| | |
|-----------------|--|
| Bestellnummer | 19283004105 |
| EAN-Nummer | 4020863383740 |
| Stat. Waren-Nr. | 94059900 |
| Prüfzeichen | IP 20/40/54/64, Schutzklasse I, Indoor, CE |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|-------------|----------------------|
| Verdrahtung | 7x2.5mm ² |
|-------------|----------------------|

MECHANIK

| | |
|-------------------------|--|
| Gehäusefarbe | silbergrau/weißaluminium RAL 9006 |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 3070mm x 63mm x 46mm |
| Gewicht (netto) | 3.5kg |
| Montageart | Tragschienensystem-Montage, Deckenanbau-Lichtstruktur, Pendel-Lichtstruktur, Deckenanbau-Tragschienen-Montage, Deckenanbau-Tragschienen-Montage an T-System, Pendel-Tragschienen-Montage an Kette, Pendel-Tragschienen-Montage an Stahlseil |

Maße

| | | |
|---|---------|--------|
| L | 3070 mm | Länge |
| B | 63 mm | Breite |
| H | 46 mm | Höhe |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/19283004105>

