

Wandleuchte - Fresnel-Linse, Diffusor geest - direkt asymmetrisch strahlend/indirekt symmetrisch strahlend

Kompaktes Leuchtgehäuse, Aluminiumstrangpressprofil natur eloxiert, Stirnseiten Aluminiumdruckguss lackiert, Wandbefestigung über Montageplatte aus Stahlblech mit Bohrloch- und Neigungsausgleich zur exakten Ausrichtung; Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Lichtverteilung direkt/indirekt asymmetrisch mittels Fresnellinse aus PMMA direkt strahlend und ein geester satiniertes Diffusor aus PMMA indirekt strahlend. LED Treiber integriert. Elektrischer Anschluss über 3 Einzelklemmen in Steckkontakt-Technik.

## KENNDATEN

Bestellnummer	42220044135
EAN-Nummer	4020863326372
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 20, Schutzklasse I, F, M, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02
Umgebungstemperatur	ta 25°C
Garantiezeit	5 Jahre

## ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	18W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	55 Stück/B10, 90 Stück/B16, 65 Stück/C10, 100 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	B

## LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farbortoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	2001lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Leuchten Lichtausbeute	111lm/W

## MECHANIK


Gehäusefarbe	aluminium natur eloxiert
Abmessungen (LxBxH/DxH)	570mm x 50mm x 80mm
Gewicht (netto)	1.85kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	0mm/0mm
Montageart	Wandanbau, Möbelanbau

## Maße

L	570 mm	Länge
B	50 mm	Breite
H	80 mm	Höhe
A1	520 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
MH	1650 mm	Standardmontagehöhe
X	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
Y	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/42220044135>



Referenz  
ηLB  
Φ ↓/↑

LED 1900lm 840  
100 %  
47 % / 53 %

