

Möbel-/Spiegelleuchte - Diffusor opal - direkt/indirekt strahlend

Gehäuse Aluminiumstrangpressprofil eloxiert, verschraubbare weißaluminium lackierte Stirnseiten aus Kunststoff, Befestigung senkrecht oder waagrecht als Wandmontage möglich, mit integriertem Kabelkanal und schutzartgerechter Leitungseinführung. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert; Lichtverteilung direkt/indirekt mittels opalem Diffusor aus ISCC zertifiziertem „TRUCIRCLE™“ Polycarbonat mit glatter Oberfläche Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik.

## KENNDATEN

Bestellnummer	16161644125
EAN-Nummer	4020863321865
Stat. Waren-Nr.	94051190
Prüfzeichen	IP 44, Schutzklasse I, ENEC10 VDE, Glühdrahtprüfung 850°C, F, MM, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK02 (10°C bis 35°C)
Umgebungstemperatur	ta 10°C bis 35°C
Garantiezeit	5 Jahre
Staatliche Förderprogramme	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (gültig nur für Deutschland)

## ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	9W
Netzspannung	230V/50Hz
LS-Schalter (Einschaltstrom)	100 Stück/B10, 160 Stück/B16, 120 Stück/C10, 200 Stück/C16
Energieeffizienzklasse/Lichtquelle	C

## LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farborttoleranz (MacAdam)	3SDCM
Bemessungslichtstrom	1089lm
LED-Lebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
Leuchten Lichtausbeute	121lm/W


## MECHANIK

Gehäusefarbe	aluminium natur eloxiert
Abmessungen (LxBxH/DxH)	600mm x 47mm x 82mm
Gewicht (netto)	0.9kg
Kabeleinführung KE (X/Y)	150mm/0mm
Montageart	Wandanbau, Möbelanbau

## Maße

L	600 mm	Länge
B	47 mm	Breite
H	82 mm	Höhe
A1	350 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
X	150 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
Y	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/16161644125>


Referenz	LED 1000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	77 % / 23 %

