

Strahler - MIRO-SILVER® Reflektor facettiert hochglänzend - direkt tiefstrahlend

LED Strahlschiensstrahler, kompakte Strahler-Einheit aus Aluminium-Druckguss mit Treiber im Gelenkarm designintegriert, Gehäuse pulverbeschichtet. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt tiefstrahlend mittels MIRO-SILVER® Reflektor facettiert hochglänzend aus MIRO-SILVER Aluminium, hocheffizient, mit einem Reflexionsgrad von 99,8%; Sicherheitsglasscheibe klar, UGR (4H/8H) 17.6. Elektronischer LED Dali Treiber integriert. Anschluss über DPSN 5-Phasen-Stromschienen-Adapter. Leuchte inklusive LED und Treiber. Wechselreflektor 30°/40°/60°-100/110/144 als Zubehör lieferbar. Für Stromschienensystem Regiolux DPSN/DPSNA, Global Trac DALI

KENNDATEN

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Bestellnummer | 37512056630 |
| EAN-Nummer | 4020863461042 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051190 |
| Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK02 |
| Umgebungstemperatur | ta 25°C |
| Besondere Eigenschaften | Ready for IoT |
| Garantiezeit | 5 Jahre |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|------------------------------------|--|
| Betriebsgerät | Elektronischer Treiber DALI2 (1 Stück) |
| Systemleistung | 35W |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| LS-Schalter (Einschaltstrom) | 21 Stück/B10, 34 Stück/B16, 35 Stück/C10, 58 Stück/C16 |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | E |

LICHTTECHNIK

| | |
|---------------------------------------|--|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 4000K |
| Farborttoleranz (MacAdam) | 3SDCM |
| Photobiologische Sicherheit (Leuchte) | RG1 |
| Bemessungslichtstrom | 3790lm |
| LED-Lebensdauer | 50000h L80/B50 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute | 108lm/W |
| Flimmerfreiheit | <4 LF / <10HF |
| Ausstrahlungswinkel | 30° |
| UGR q/l | 17.6 / 17.6 (30° Reflektor) |


MECHANIK

| | |
|----------------------------------|---|
| Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 110mm x 180mm x 254mm |
| Gewicht (netto) | 1.2kg |
| Schwenk- und Drehbereich (x/y/z) | + 90° / 0° / 350° |
| Montageart | Stromschienenmontage, Pendel-Lichtstruktur, Deckenanbau-Lichtstruktur |

Maße

| | | |
|----|--------|---|
| L | 110 mm | Länge |
| B | 180 mm | Breite |
| H | 254 mm | Höhe |
| KL | 133 mm | Länge Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |
| KB | 42 mm | Breite Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |
| KH | 53 mm | Höhe Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/37512056630>


| | |
|----------|-----------------------------|
| Referenz | LED 3800lm 940 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR q/l | 17.6 / 17.6 (30° Reflektor) |

