

Strahler - MIRO-SILVER® Reflektor facettiert hochglänzend - direkt tiefstrahlend

LED Strahlschienenstrahler, kompakte Strahler-Einheit aus Aluminium-Druckguss mit thermisch getrenntem Treibergehäuse am Gelenkarm, Gehäuse pulverbeschichtet. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt tiefstrahlend mittels MIRO-SILVER® Reflektor facettiert hochglänzend aus MIRO-SILVER Aluminium, Sicherheitsglasscheibe klar, UGR (4H/8H) 18. Elektronischer LED Treiber integriert. Anschluss über Global Trac 3-Phasen-Stromschienen-Adapter. Leuchte inklusive LED und Treiber. Für Strahlschienensystem Regiolux DPS/DPSN/DPSNA. Kompatibel für alle ONETRACK 3~Schienensysteme von Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Reggiani, Targetti.

KENNDATEN

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Bestellnummer | 37591024130 |
| EAN-Nummer | 4020863348169 |
| Stat. Waren-Nr. | 94051190 |
| Prüfzeichen | IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE |
| Stoßfestigkeitsgrad-IK | IK02 |
| Umgebungstemperatur | ta 25°C |
| Garantiezeit | 5 Jahre |

ELEKTROTECHNIK

| | |
|------------------------------------|--|
| Betriebsgerät | Elektronischer Treiber (1 Stück) |
| Systemleistung | 22W |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| LS-Schalter (Einschaltstrom) | 21 Stück/B10, 34 Stück/B16, 35 Stück/C10, 57 Stück/C16 |
| Energieeffizienzklasse/Lichtquelle | E |

LICHTTECHNIK


| | |
|---------------------------------------|--|
| Bestückung | LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 4000K |
| Farborttoleranz (MacAdam) | 3SDCM |
| Photobiologische Sicherheit (Leuchte) | RG1 |
| Bemessungslichtstrom | 2112lm |
| LED-Lebensdauer | 50000h L80/B50 (Tq 25°C) |
| Leuchten Lichtausbeute | 97lm/W |
| Flimmerfreiheit | nein |
| Ausstrahlungswinkel | 36° |
| UGR q/l | 18.0 / 18.0 |

MECHANIK

| | |
|----------------------------------|---|
| Gehäusefarbe | verkehrsweiß RAL 9016 |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 75mm x 201mm x 182mm |
| Gewicht (netto) | 0.88kg |
| Schwenk- und Drehbereich (x/y/z) | + 90° / 0° / 350° |
| Montageart | Stromschienenmontage, Pendel-Lichtstruktur, Deckenanbau-Lichtstruktur |

Maße

| | | |
|----|--------|---|
| L | 75 mm | Länge |
| B | 201 mm | Breite |
| H | 182 mm | Höhe |
| KL | 150 mm | Länge Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |
| KB | 51 mm | Breite Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |
| KH | 38 mm | Höhe Leuchten-Kopf oder Betriebsgeräte-Kasten |

DEEP-LINK
<https://www.regiolux.de/de/article/37591024130>


| | |
|----------|----------------|
| Referenz | LED 2100lm 940 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR q/l | 18.0 / 18.0 |

