

## Stromschiene

Dreiphasenstromschiene aus Alu-Strangpressprofil, max. 16A inkl. DALI-Steuerungsleitungen, Schiene beliebig kürzbar. Gehäusefarbe weiß RAL 9010; Geeignet für Leuchten mit 3-Ph.-Stromsch.-Adapter (ET) von Regiolux, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Powergear, Reggiani, Targetti, Zumtobel und 5-Ph.Stromsch.-Adapter (DALI) von Regiolux, Global Trac.

## KENNDATEN

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Bestellnummer   | 37644410100                       |
| EAN-Nummer      | 4020863468683                     |
| Stat. Waren-Nr. | 94059900                          |
| Prüfzeichen     | IP 20, Schutzklasse I, Indoor, CE |

## ELEKTROTECHNIK

|              |           |
|--------------|-----------|
| Netzspannung | 230V/50Hz |
|--------------|-----------|

## MECHANIK

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Gehäusefarbe            | weiß RAL 9010  |
| Abmessungen (LxBxH/DxH) | 4000mm x 31.4mm x 37.8mm   |
| Einbautiefe             | 0mm [VA]   |
| Gewicht (netto)         | 4.5kg  |
| Montageart              | Stromschienenmontage,<br>Pendel-Lichtstruktur,<br>Deckenanbau-Lichtstruktur,<br>Pendel-Lichtbandmontage,<br>Deckenanbau-Lichtbandmontage |

## Maße

|        |         |   |
|--------|---------|---|
| L      | 4000 mm | Länge   |
| B      | 31.4 mm | Breite  |
| H      | 37.8 mm | Höhe  |
| Et(VA) | 0 mm    | Deckenabstand minimal (verdeckt asymmetrisch) |
| Et(PD) | 0 mm    | Deckenabstand minimal (Paneldecke)            |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/37644410100>

