

netlife flex; systèmes radio configurables; planification des projets par le client ou par Regiolux; installation facile; fonctions élargies et réglages variables de grandeurs supplémentaires; mise en service facile par application; vastes possibilités de mise en réseau

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------------------------|---|
| Regiolux Classification | netlife flex |
| Signal de commande | Émission DALI, Radio |
| Nombre d'appareils de ballast(maxi) | 15 |
| Communication | Bluetooth |
| Technologie de capteur | PIR - passive infrared |
| Hauteur de montage (min/maxi) | 2m à 12m |
| App nom | Hytronik Koolmesh |
| Compatibilité système | easy25, flex44, flex50, flex54, flex55, flex56 |
| Remarque | possibilité de mise en réseau avec d'autres contrôleurs Hytronik Koolmesh |
| Extension du système | netlife flex56 |
| Candidature | Bureau, Salles de réunions, Coulloirs, Locaux annexes |
| Fonction | Détection de mouvements, Fonction corridor, Guided Light, Réglage en fonction de la lumière du jour, HCL (uniquement avec luminaires DT8), Tunable White (uniquement avec luminaires DT8), gradation manuelle |



ZONE DE DÉTECTION

| | |
|------------------------|-----|
| Hauteur de montage | 12m |
| Ø max. assis[S] | - |
| Ø max. radial[R] | 12m |
| Ø max. tangentielle[T] | 16m |

