

Downlight encastrable - Lentille unique/TriZone - à rayonnement large direct - IP 54

Boîtier en tôle d'acier avec anneau de retenue en fonte d'aluminium laqué blanc signalisation RAL 9016. Avec ressorts de fixation pour un montage sans outils, adapté à des épaisseurs de plafond comprises entre 10 et 25 mm. Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Répartition de la lumière à rayonnement large direct par Lentille unique/TriZone en Matière synthétique, Lentille TriZone, UGR (4H/8H) 25. Y compris PE multi réglable avec branchement prêt à fonctionner. Branchement électrique par câble de raccordement de 0,5 m, 2 x 0,5 mm². L'anneau de rénovation Changy-SR proposé comme accessoire permet une découpe de plafond de 230 à 300 mm.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	36511054110
Numéro EAN	4020863477616
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 54/20, Classe d'isolation II, F, HACCP
	DIN10500/Food/IFS-pertinence liée à l'application/BRC, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK02
Température ambiante	ta 25°C
Durée de la garantie	5 Années

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique à
	canaux multiples,
	4-étapes (1 pièce)
Puissance du système	43W-32W
Tension secteur	230V/50Hz
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	C


ÉCLAIRAGISME

Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)) 3SDCM
Flux lumineux nominal/niveaux d'enclenchement	4300lm/43W, 4000lm/38W, 3800lm/36W, 3500lm/32W
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C/ne pas recouvrir de laine isolante)
Efficacité lumineuse du luminaire	110lm/W-101lm/W
Angle de rayonnement	85°
UGR trans./long.	25.0 / 25.0 (43W)

LIEN PROFOND


https://www.regiolux.de/fr/article/36511054110





Référence $\begin{array}{l} \text{Ref}\\ \eta LB \\ \Phi \downarrow / \uparrow \\ \text{UGR trans./long.} \end{array}$

LED 4300lm/43W 840 100 % 100 % / 0 % 25.0 / 25.0





MÉCANIQUE

Couleur du b	oîtier	blanc signalisation RAL 9016	
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)		246mm x 128.5mm	
Profondeur		122mm	
		plafonds non modulés [PNM], Plafonds à panneaux [PP] (module 100/200)	
Découpe de plafond (Long.xLarg./D)		g./D) 229mm	
Profondeur d'encastrement		165mm [AD]	
Poids (net)		1.9kg	
Type de mor	Type de montage Encastrement individuel a		
Dimension	าร		
Н	128.5 mm	Hauteur	
D	246 mm	Diamètre	
T	122 mm	Profondeur	
DA	229 mm	Diamètre de coupe	
DS min	10 mm	Épaisseur de plafond minimale	
DS max	25 mm	Épaisseur de plafond maximale	
Et(AD)	165 mm	Écart minimal au plafond (plafond non modulé)	
KL	144 mm	Longueur tête du luminaire ou boîtier de ballasts	
KB	43 mm	Largeur tête du luminaire ou boîtier de ballasts	
KH	30 mm	Hauteur tête du luminaire ou boîtier de ballasts	