

Luminaire en saillie - Microparalume individuel à lentille 80° - à rayonnement direct

Boîtier en tôle d'acier à silhouette carrée et filigrane; embouts en fonte d'aluminium noire Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Répartition de la lumière à rayonnement direct par Microparalume individuel à lentille 80°, noir. Adapté aux postes de travail sur écran, 65° < 100cd/m² complètement anti-éblouissant selon la norme actuelle EN 12464-1, UGR (4H/8H) 18.3. Branchement électrique par bornier de raccordement à 3 pôles avec technique de contacts enfichables.. Boîtier noir et microparalume individuel blanc possibles sur demande.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	60605044170
Numéro EAN	4020863419456
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation I, γ 65°<100 cd/m², F, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK02
Température ambiante	ta 25°C
Durée de la garantie	5 Années
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique (1
	pièce)
Puissance du système	26W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	21 unités/B10, 34
	unités/B16, 35
	unités/C10, 57
	unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	В

ÉCLAIRAGISME

Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Groupe de risque photobiologique (Luminaire)	RG1
Flux lumineux nominal	3738lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	143lm/W
UGR trans./long.	18.3 / 18.2

MÉCANIQUE

Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond
Entrée de câble KE (X/Y)	0mm/0mm
Poids (net)	3.5kg
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	1411mm x 51mm x 81mm
Couleur du boîtier	blanc signalisation RAL 9016

LIEN PROFOND

https://www.regiolux.de/fr/article/60605044170 Référence LED 3700lm 840 ηLB 100 % Φ ↓/↑ 100 % / 0 % UGR trans./long. 18.3 / 18.2

A1



Dimensions		
L	1411 mm	Longueur
В	51 mm	Largeur
Н	81 mm	Hauteur
A1	900 mm	Écart de fixation montage individuel
X	0 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe
v	0 mm	X (longitudinal) Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe
'	Omm	Y (transversal)

