

Applique et luminaire en saillie à LED - Diffuseur mat - à rayonnement direct/indirect

Applique et luminaire en saillie à LED carré, IP40. Avec un boîtier en polycarbonate très plat légèrement arrondi, y compris dispositif antivolt et anneau de protection contre les insectes. Couleur du boîtier similaire à RAL 9003. L'installation qui demande peu de temps se fait à l'aide d'un système de montage par encliquetage facile à utiliser, qui se trouve sur la partie inférieure du luminaire, en tôle d'acier. Contact enfichable plug and play quand on ouvre le luminaire; Couleur du boîtier blanc similaire à RAL 9003; Répartition de la lumière à rayonnement direct/indirect par Diffuseur mat en Matière plastique PMMA, facile à nettoyer. Son interaction avec les lentilles individuelles à LED génère une lumière très homogène, UGR (4H/8H) 21.6. Câblage prêt à être branché par bornier de raccordement à 5 pôles avec technique de contacts enfichables; avec batterie pour éclairage de secours de 3 h; État de fonctionnement indiqué par une LED d'état visible dans le luminaire (NL-B3); Flux lumineux en mode d'éclairage de secours 195 lm.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	21908324180
Numéro EAN	4020863394203
Tarif des douanes	94051140
Marque de certification	IP 40, Classe d'isolation I, Essai au fil incandescent 650°C, F, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK02 (10°C bis 30°C)
Température ambiante	ta 10°C à 30°C
Durée de la garantie	5 Années

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique, éclairage de secours 3 h (1 pièce)
Puissance du système	23W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	14 unités/B10, 23 unités/B16, 21 unités/C10, 39 unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	C

ÉCLAIRAGISME



Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 3000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	5SDCM
Flux lumineux nominal	2614lm
Flux lumineux nominal-éclairage de secours	195lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq 30°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	116lm/W
UGR trans./long.	21.5 / 21.6

MÉCANIQUE



Couleur du boîtier	blanc similaire à RAL 9003
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	400mm x 400mm x 69mm
Poids (net)	2.58kg
Entrée de câble KE	voir instructions de montage
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond, Montage individuel suspendu, Montage mural

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/21908324180>



Référence	LED 2600lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	88 % / 12 %
UGR trans./long.	21.5 / 21.6



Dimensions

L	400 mm	Longueur
B	400 mm	Largeur
H	69 mm	Hauteur
A1	208 mm	Écart de fixation montage individuel
A1 alternatif	180 mm	Écart de fixation montage individuel (alternative)