

Luminaire encastrable - Diffuseur micro-prismatique - à rayonnement direct

Boîtier en tôle d'acier pour plafonds à profils en T apparents, structures à profils symétriques non apparents et plafonds non modulés; Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Répartition de la lumière à rayonnement direct par Diffuseur micro-prismatique en PMMA, des diffuseurs dépolis répandent une lumière douce vers l'extérieur; Température de couleur blanc neutre (840) à très bonne consistance chromatique et bon rendu des couleurs Ra>80. Adapté aux postes de travail sur écran, 65° < 3000cd/m² complètement anti-éblouissant selon la norme actuelle EN 12464-1, UGR (4H/8H) 18.9. Branchement électrique par bornier de raccordement à 5 pôles avec technique de contacts enfichables.; État de fonctionnement indiqué par une LED d'état visible dans le luminaire (NL-B3); Flux lumineux en mode d'éclairage de secours 467 lm. Mécanisme de fixation TNE-BM 4 élts 600/625 pour structures à profils symétriques non apparents ou plafonds non modulés, à commander séparément.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	50801117770
Numéro EAN	4020863356317
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation I, γ 65°<3000 cd/m², F, F-toit, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK02
Température ambiante	ta 25°C
Durée de la garantie	5 Années

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique, éclairage de secours
	ecialiage de secodis
	3 h (1 pièce)
Puissance du système	35W
Tension secteur	230V/50Hz
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	С


ÉCLAIRAGISME

Équipement	LED, Rendu des
	couleurs/Température
	de couleur CRI ≥ 80 /
	4000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Groupe de risque photobiologique (Luminaire)	RG0
Flux lumineux nominal	4015lm
Flux lumineux nominal-éclairage de secours	467lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq
	25°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	116lm/W
UGR trans./long.	18.6 / 18.9

LIEN PROFOND

https://www.regiolux.de/fr/article/50801117770







MÉCANIQUE

Couleur du boîtier		blanc signalisation RAL 9016
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)		597mm x 597mm x 102mm
Profondeur		100mm
Système de plafond		Plafonds à profils en T apparents
		[s-TS] (600 x 600 mm), construction
		à profil symétrique non apparent
		[VS] (600 x 600 mm), plafonds non
		modulés [PNM]
Découpe de plafond (Long.xLarg./D)		rg./D) 585mm x 591mm
Profondeur d'encastrement		120mm [AD]; 250mm [s-TS];
		120mm [VS]
Poids (net)		5.3kg
Type de montage		Montage par insertion,
		Encastrement individuel au plafond
Dimensions		
L	597 mm	Longueur
В	597 mm	Largeur
H	102 mm	Hauteur
T	100 mm	Profondeur
DA(L) DA(B)	585 mm 591 mm	Longueur de coupe Largeur de coupe
Et(AD)	120 mm	Écart minimal au plafond (plafond non modulé)
Et(TS)	250 mm	Écart minimal au plafond - conseillé (profil en T
()		apparent)
Et(VS)	120 mm	Écart minimal au plafond (profil symétrique non
• ,		apparent)
MLTS1	600 mm	Longueur modulaire (profil en T apparent)
MLTS_1/2	600	Longueur modulaire (profil en T apparent) 1/2
MLVS	600 mm	Longueur modulaire (profil symétrique non apparent)
MBTS1	600 mm	Largeur modulaire (profil en T apparent)
MBTS_1/2	600	Largeur modulaire (profil en T apparent) 1/2
MBVS	600 mm	Largeur modulaire (profil symétrique non apparent)