

Luminaire à type de protection élevé - Diffuseur opalin - à rayonnement direct - résistant aux chocs

Boîtier à surface lisse en polycarbonate, embouts blanc RAL 9003. Entrée de câbles côté embouts avec fermeture à baïonnette à fixation par rotation; À blocage par verrou encliquetable latéral. Couleur du boîtier gris clair; Répartition de la lumière à rayonnement direct par Diffuseur opalin en Polycarbonate, UGR (4H/8H) 26.1. Pilote intégré. Branchement électrique par bornier de raccordement à 3 pôles avec technique de contacts enfichables.. Clips de fixation et étriers de suspension fournis. Kit de pose de capteurs, étrier de fixation orientable SBB, à commander séparément.

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	50115024100
Numéro EAN	4020863374489
Tarif des douanes	94051140
Marque de certification	IP 65, Classe d'isolation I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK08 (-20°C bis 45°C)
Température ambiante	ta -20°C à 45°C
Durée de la garantie	5 Années
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

## ÉLECTROTECHNIQUE


Ballast	Pilote électronique (1 pièce)
Câblage	3x1.5mm <sup>2</sup>
Puissance du système	50W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	20 unités/B10, 33 unités/B16, 24 unités/C10, 38 unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	B

## ÉCLAIRAGISME


Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	5SDCM
Groupe de risque photobiologique (Luminaire)	RG0
Flux lumineux nominal	7571lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq 45°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	153lm/W
UGR trans./long.	26.1 / 23.9

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/50115024100>



Référence	LED 7600lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓↑	92 % / 8 %
UGR trans./long.	26.1 / 23.9



**MÉCANIQUE**

<b>Couleur du boîtier</b>	gris clair
<b>Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)</b>	1500mm x 87mm x 66mm
<b>Poids (net)</b>	1.8kg
<b>Entrée de câble KE</b>	côté embouts
<b>Type de montage</b>	Montage individuel en saillie au plafond, Montage individuel suspendu, Montage mural, Montage de rails porteurs pendulaires sur chaîne, Montage de rails porteurs au plafond

**Dimensions**

<b>L</b>	1500 mm	Longueur
<b>B</b>	87 mm	Largeur
<b>H</b>	66 mm	Hauteur
<b>A1</b>	900 mm	Écart de fixation montage individuel
<b>A3</b>	675 mm	Écart de fixation entre les luminaires agencés en bande lumineuse
<b>X</b>	0 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe X (longitudinal)
<b>Y</b>	750 mm	Écart entrée de câbles - centre du luminaire sur l'axe Y (transversal)

