

Accessoires - Dispositif de commande + capteur - modules netlife pour worker

Couleur du boîtier blanc; Light Control: netlife easy12; Regiolux Classification: netlife easy; Signal de commande: commuter; Nombre d'appareils de ballast(maxi): 1100VA; Communication: par câble; Technologie de capteur: PIR - passive infrared; Hauteur de montage (min/maxi): 5m à 16m; Zone de détection: maxi. 30 m x 19 m; Télécommande: 84506006100; Télécommande en option: 84506021200 +App; App nom: B.E.G. One; Extension du système: easy20; Candidature: Couloirs, Garages, Industrie, Logistique; Fonction: Détection de mouvements, commuter.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	37290007100
Numéro EAN	4020863343249
Tarif des douanes	90328900
Marque de certification	IP 54, Intérieur, CE

ÉLECTROTECHNIQUE

Tension secteur	230V/50Hz
-----------------	-----------

MÉCANIQUE


Couleur du boîtier	blanc
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	110mm x 110mm x 145mm
Poids (net)	1kg
Type de montage	Montage individuel en saillie au plafond, Montage individuel suspendu, Montage de rails porteurs pendulaires sur chaîne

Dimensions

L	110 mm	Longueur
B	110 mm	Largeur
H	145 mm	Hauteur

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/37290007100>



LC SYSTEM

CARACTÉRISTIQUES

Regiolux Classification	netlife easy
Signal de commande	commuter
Nombre d'appareils de ballast(maxi)	1100VA
Communication	par câble
Technologie de capteur	PIR - passive infrared
Hauteur de montage (min/maxi)	5m à 16m
Télécommande	84506006100
Télécommande en option	84506021200 +App
App nom	B.E.G. One
Extension du système	easy20
Candidature	Couloirs, Garages, Industrie, Logistique
Fonction	Détection de mouvements, commuter

ZONE DE DÉTECTION

Hauteur de montage	14m	16m
Ø max. assis[S]	-	-
Ø max. radial[R]	30x19m	30x19m
Ø max. tangentielle[T]	30x19m	30x19m

