

Dispositif de commande + capteur

Capteur Bluetooth 5.0 pour encastrement au plafond IP20. maxi. 40 ballasts DALI DT6/DT8; 220-240 V; couverture circulaire; couverture maxi. D = 10 m pour hauteur de montage = 3 m; hauteur de montage maxi. 5 m; lumière du jour, mouvements, tunable white et HCL, deux entrées de bouton-poussoir configurables, fonctions de minuterie; compatible avec les boutons-poussoirs EnOcean Bluetooth; possibilité de mise en réseau avec d'autres appareils Bluetooth 5 SIG Mesh; configuration/commande via Bluetooth par application Koolmesh

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	84508113100
Numéro EAN	4020863425068
Tarif des douanes	85176200
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation II, CE

## ÉLECTROTECHNIQUE

Tension secteur	220-240V/50-60Hz
Signal de commande	DALI-émission, DALI DT8, Radio

## MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	68mm x 76mm
Poids (net)	0.09kg
Type de montage	Encastrement individuel au plafond

## Dimensions

H	76 mm	Hauteur
D	68 mm	Diamètre

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/84508113100>

