

Dispositif de commande, Tableau

Écran tactile Bluetooth 5.0. Montage mural/dans une boîte de raccordement, IP20; tension de service 220-240 V CA 50/60 Hz; touches de gradation plus/moins, couleur froide/chaude, marche/arrêt, 4 scénarios, mode automatique et HCL; touches rétroéclairées, retour d'information haptique/acoustique, réglable; possibilité de mise en réseau avec d'autres appareils Bluetooth 5 SIG Mesh; configuration via Bluetooth par application Koolmesh

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	84504025200
Numéro EAN	4020863431779
Tarif des douanes	85176200
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation II, CE

ÉLECTROTECHNIQUE

Tension secteur	220-240V/50-60Hz
Signal de commande	Radio

MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	86mm x 86mm x 35.6mm
Poids (net)	0.1kg
Type de montage	Montage encastré avec boîte de raccordement

Dimensions

L	86 mm	Longueur
B	86 mm	Largeur
H	35.6 mm	Hauteur

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/84504025200>

