

Dispositif de commande

Passerelle KNX-DALI. pour maximum 64 ballasts DALI en 16 groupes, module de scénario pour commande d'appareils individuels, supporte RVB et TW (DT8), supporte les capteurs multiples B.E.G. DALI LINK, mise en service via DCA, instruction d'émission via boutons-poussoirs de commande intégrés, banque de données des produits sur le site Internet de BEG-LUXOMAT. Tenir compte des courants du système DALI

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Numéro de commande | 84506004201 |
| Numéro EAN | 4020863422500 |
| Tarif des douanes | 85176200 |
| Marque de certification | IP 20, Classe d'isolation II, CE |

ÉLECTROTECHNIQUE

| | |
|--------------------|------------------|
| Tension secteur | 220-240V/50-60Hz |
| Signal de commande | DALI |

MÉCANIQUE

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Couleur du boîtier | blanc |
| Cotes (Long.xLarg.xH/DxH) | 90mm x 72mm x 64mm |
| Poids (net) | 0.2kg |
| Type de montage | Montage dans armoire électrique |

Dimensions

| | | |
|---|-------|----------|
| L | 90 mm | Longueur |
| B | 72 mm | Largeur |
| H | 64 mm | Hauteur |

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/84506004201>

