

Rail conducteur

Rail conducteur triphasé en profilé d'aluminium extrudé, max. 16 A, câbles de commande DALI compris, rail pouvant être raccourci à la longueur souhaitée. Couleur du boîtier blanc RAL 9010; . Convient aux luminaires à adaptateur pour rail conducteur triphasé (ET) de Regiolux, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Powergear, Reggiani, Targetti, Zumtobel et à adaptateur pour rail conducteur 5 phases (DALI) de Regiolux, Global Trac.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	37644210100
Numéro EAN	4020863468621
Tarif des douanes	94059900
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation I, Intérieur, CE

ÉLECTROTECHNIQUE

Tension secteur	230V/50Hz
-----------------	-----------

MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	blanc RAL 9010
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	2000mm x 31.4mm x 37.8mm
Profondeur d'encastrement	0mm [VA]
Poids (net)	2.1kg
Type de montage	Montage sur rail conducteur, Structure lumineuse pendulaire, Structure lumineuse en saillie au plafond, Montage en bande lumineuse suspendue, Montage en saillie au plafond de la bande lumineuse

Dimensions

L	2000 mm	Longueur
B	31.4 mm	Largeur
H	37.8 mm	Hauteur
Et(VA)	0 mm	Écart minimal au plafond (profil asymétrique non apparent)
Et(PD)	0 mm	Écart minimal au plafond (plafond à panneaux)

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/37644210100>

