

Spot - MIRO-SILVER® Réflecteur à facettes haute brillance - à rayonnement vers le bas direct

Spot à LED pour rail conducteur, module compact en fonte d'aluminium avec boîtier de pilote dissocié thermiquement sur le bras articulé, boîtier laqué à la poudre. Couleur du boîtier noir RAL 9005; Répartition de la lumière à rayonnement vers le bas direct par MIRO-SILVER® Réflecteur à facettes haute brillance en MIRO-SILVER Aluminium, diffuseur en verre de sécurité clair, UGR (4H/8H) 17.8. Pilote LED électronique intégré. Branchement par adaptateur pour rail conducteur triphasé Global Trac. Luminaire livré avec LED et pilote. pour système de rail conducteur Regiolux DPS/DPSN/DPSNA. Compatible avec tous les systèmes de rails triphasés ONETRACK de Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Reggiani, Targetti.

CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	37591014134
Numéro EAN	4020863367917
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation I, F, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK02
Température ambiante	ta 25°C
Durée de la garantie	5 Années

ÉLECTROTECHNIQUE

Ballast	Pilote électronique (1 pièce)
Puissance du système	22W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	65 unités/B10, 100 unités/B16, 65 unités/C10, 100 unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	F

ÉCLAIRAGISME


Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 90 / 3000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Groupe de risque photobiologique (Luminaire)	RG1
Flux lumineux nominal	1995lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B50 (Tq 25°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	91lm/W
Sans scintillement	nein
Angle de rayonnement	36°
UGR trans./long.	17.8 / 17.8

MÉCANIQUE



Couleur du boîtier	noir RAL 9005
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	75mm x 201mm x 182mm
Poids (net)	0.88kg
Plage d'orientation et de pivotement (x/y/z)	+ 90° / 0° / 350°
Type de montage	Montage sur rail conducteur, Structure lumineuse pendulaire, Structure lumineuse en saillie au plafond

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/37591014134>



Référence	LED 2000lm 930
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR trans./long.	17.8 / 17.8



Dimensions

L	75 mm	Longueur
B	201 mm	Largeur
H	182 mm	Hauteur
KL	150 mm	Longueur tête du luminaire ou boîtier de ballasts
KB	51 mm	Largeur tête du luminaire ou boîtier de ballasts
KH	38 mm	Hauteur tête du luminaire ou boîtier de ballasts
