

Support d'appareil - Individual.Lens.Optic - à rayonnement asymétrique direct - aspect continu

Support d'appareil en profil de tôle d'acier zinguée, surface laquée à la résine de polyester. Fixation sans outils par deux verrouillages par pression intégrés. Insérable à gauche ou à droite dans le rail support. Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Répartition de la lumière à rayonnement asymétrique direct par Individual.Lens.Optic en Matière plastique PMMA, Optique d'aspect continu. Écart uniforme entre les LED, même à la jonction entre deux platines. LED agencées sur 3 rangs. Entretien aisé du guidage de flux grâce à la surface facile à nettoyer, UGR (4H/8H) 19.2. Câbles résistant à la chaleur, avec 2 prises à montage rapide 5 pôles à position fixe avec présélection de phase sans outil et guide de mise en place. Ils sont remplaçables, permettent des modernisations, prolongent la durée de vie de toute l'installation et la pérennissent.

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	18550106600
Numéro EAN	4020863362691
Tarif des douanes	94051190
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation I, ENEC10 VDE, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-pertinence liée à l'application/BRC, Intérieur, CE
Degré de résistance aux chocs IK	IK03 (-20°C bis 45°C)
Température ambiante	ta -20°C à 45°C
Propriétés particulières	Prêt pour l'IdO
Durée de la garantie	5 Années
Programmes d'aide de l'État	BEG - subvention fédérale pour les bâtiments performants (valable uniquement pour l'Allemagne)

## ÉLECTROTECHNIQUE


Ballast	Pilote électronique DALI2 (1 pièce)
Puissance du système	26W
Tension secteur	230V/50Hz
Disjoncteur (courant de appel)	13 unités/B10, 21 unités/B16, 21 unités/C10, 35 unités/C16
Classe de efficacité énergétique/Source de lumière	D

## ÉCLAIRAGISME



Équipement	LED, Rendu des couleurs/Température de couleur CRI ≥ 80 / 4000K
Tolérance de localisation chromatique (MacAdam)	3SDCM
Groupe de risque photobiologique (Luminaire)	RG1
Flux lumineux nominal	4358lm
Longévité des sources LED	50000h L80/B10 (Tq 45°C)
Efficacité lumineuse du luminaire	170lm/W
Angle de rayonnement	20°
UGR trans./long.	16.0 / 19.2

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/18550106600>



Référence	LED 4000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	98 % / 2 %
UGR trans./long.	16.0 / 19.2



**MÉCANIQUE**

<b>Couleur du boîtier</b>	blanc signalisation RAL 9016
<b>Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)</b>	1531mm x 55mm x 37mm
<b>Poids (net)</b>	1.9kg
<b>Type de montage</b>	Montage sur système de rail support, Montage de rails porteurs au plafond, Montage de rails porteurs au plafond sur système T, Montage de rails porteurs pendulaires sur chaîne, Montage de rail porteur pendulaire sur câble d'acier

**Dimensions**

<b>L</b>	1531 mm	Longueur
<b>B</b>	55 mm	Largeur
<b>H</b>	37 mm	Hauteur