

Support d'appareil variable à fonction module composants de gestion de l'éclairage netlife

Support d'appareil en profil de tôle d'acier zinguée; surface laquée à la résine de polyester; avec deux verrouillages rotatifs pour un montage rapide sur le rail support, pour l'intégration de capteurs et d'un dispositif de commande dans la bande lumineuse. À positionnement variable sur le rail support. Couleur du boîtier blanc signalisation RAL 9016; Raccordement électrique par câble de raccordement de 0,7 m pour positionnement variable des supports d'appareil dans la bande lumineuse, positionnement libre des phases. Light Control: netlife easy15; Regiolux Classification: netlife easy; Signal de commande: Émission DALI2; Parties DALI supportées: 201(DT0), 207(DT6), 208(DT7); Sortie DALI nom.: 80mA; Communication: par câble; Technologie de capteur: PIR - passive infrared; Hauteur de montage (min/maxi): 2m à 10m; Zone de détection: D maxi. = 34 m; Télécommande: 84506028100; Télécommande en option: 84506021200 +App; App nom: B.E.G. One; Extension du système: easy19; Candidature: Bureau, Salles de réunions, Couloirs, Industrie, Salle de classe, Locaux annexes, Logistique, Garages; Fonction: Réglage en fonction de la lumière du jour, gradation manuelle, Détection de mouvements, Fonction corridor, Détection de présence. Ils sont remplaçables, permettent des modernisations, prolongent la durée de vie de toute l'installation et la pérennisent. Système netlife easy; planification facile et autonome des projets; installation facile; fonctions prédéfinies; mise en service facile par télécommande, application, DIP, interrupteur rotatif, etc.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------------------|--|
| Numéro de commande | 19150700150 |
| Numéro EAN | 4020863421367 |
| Tarif des douanes | 90328900 |
| Marque de certification | IP 20, Classe d'isolation I, F, HACCP DIN10500/Food/IFS-pertinence liée à l'application/BRC, Intérieur, CE |
| Propriétés particulières | Advanced Services |

ÉLECTROTECHNIQUE

| | |
|-----------------|-----------|
| Ballast | easy15 |
| Tension secteur | 230V/50Hz |

MÉCANIQUE

| | |
|---------------------------|--|
| Couleur du boîtier | blanc signalisation RAL 9016 |
| Cotes (Long.xLarg.xH/DxH) | 765mm x 110mm x 107mm |
| Poids (net) | 0.9kg |
| Type de montage | Montage sur système de rail support, Structure lumineuse en saillie au plafond, Structure lumineuse pendulaire |

Dimensions

| | | |
|---|--------|----------|
| L | 765 mm | Longueur |
| B | 110 mm | Largeur |
| H | 107 mm | Hauteur |

LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/19150700150>



