

Support d'appareil à fonction module rail conducteur SRGD

Élément support d'appareil en profil de tôle d'acier zinguée avec rail conducteur triphasé universel intégré Dali (longueur utile 660 mm) pour combiner éclairage d'ensemble et éclairage de mise en valeur; surface laquée à la résine de polyester; avec verrouillages rotatifs pour un montage rapide sur le rail support. Couleur du boîtier noir RAL 9005; . Raccordement électrique par prise à montage rapide 5 pôles à position fixe avec présélection libre des phases. Guidage intégré pour établir rapidement le contact. Convient aux luminaires à adaptateur pour rail conducteur triphasé (ET) de Regiolux, Global Trac, Eutrac, Iguzzini, Ivela, Powergear, Reggiani, Targetti, Zumtobel et à adaptateur pour rail conducteur 5 phases (DALI) de Regiolux, Global Trac. La longueur utile du rail conducteur triphasé avec Dali permet l'installation de 3 spots spotty ou de 5 spots emphara. Ils sont remplaçables, permettent des modernisations, prolongent la durée de vie de toute l'installation et la pérennisent.

## CARACTÉRISTIQUES

Numéro de commande	19040000014
Numéro EAN	4020863383344
Tarif des douanes	94059900
Marque de certification	IP 20, Classe d'isolation I, Intérieur, CE

## ÉLECTROTECHNIQUE

Tension secteur	230V/NaHz
-----------------	-----------

## MÉCANIQUE

Couleur du boîtier	noir RAL 9005
Cotes (Long.xLarg.xH/DxH)	1532mm x 55mm x 44mm
Poids (net)	2.4kg
Type de montage	Montage sur système de rail support, Structure lumineuse en saillie au plafond, Structure lumineuse pendulaire

## Dimensions

L	1532 mm	Longueur
B	55 mm	Largeur
H	44 mm	Hauteur

## LIEN PROFOND

<https://www.regiolux.de/fr/article/19040000014>

