

netlife easy-systeem; eenvoudig zelf te projecteren; eenvoudige installatie; voorgedefinieerde functies; eenvoudige inbedrijfstelling via afstandsbediening, app, DIP, draaischakelaar etc.

KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife easy
Stuursignaal	DALI2-broadcast
Ondersteunde DALI onderdelen	201(DT0), 207(DT6), 208(DT7)
DALI-uitgang nom.	80mA
Communicatie	bedraad
Sensortechnologie	PIR - passieve infrared
Montagehoogte (min/max)	2m naar 10m
Afstandsbediening	84506028100
Afstandsbediening optioneel	84506021200 +App
App Naam	B.E.G. One
Systeemuitbreiding	easy19
Toepassing	Kantoor, Vergaderruimtes, Gangen, Industrie, Klaslokalen, Nevenruimtes, Logistiek, Garages
Functie	Daglichtregeling, Handmatig dimmen, Bewegingsdetectie, Corridorfunctie, Aanwezigheidsdetectie



DETECTIEBEREIK

Montage hoogte	3m	10m
Ø max. zittend[S]	6,4m	-
Ø max. radiaal[R]	8m	-
Ø max. tangentieel[T]	24m	34m

