

netlife-flex; configureerbare draadloze systemen; projectplanning door klanten of Regiolux; gemakkelijke installatie; uitgebreide functies en variabele instellingen van extra functies; eenvoudige inbedrijfstelling via app; uitgebreide connectiviteit

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|-----------------------------------|---|
| Regiolux Classificatie | netlife flex |
| Stuursignaal | DALI2-broadcast, Draadloos |
| Aantal voorschakelapparaten (max) | 32 |
| Communicatie | Bluetooth |
| Sensortechnologie | PIR - passieve infrarood |
| Montagehoogte (min/max) | 5m naar 16m |
| App Naam | Casambi |
| Compatibiliteit van het systeem | flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39 |
| Hint | kan in een netwerk worden geïntegreerd met andere controllers |
| Systeemuitbreiding | flex37 |
| Toepassing | Industrie, Logistiek |
| Functie | Bewegingsdetectie, Corridorfunctie, Guided Light, Daglichtregeling |



DETECTIEBEREIK

| | | |
|----------------------|--------|--------|
| Montage hoogte | 14m | 16m |
| Ø max. zittend[S] | - | - |
| Ø max. radiaal[R] | 30x19m | 30x19m |
| Ø max. tangenteel[T] | 30x19m | 30x19m |

