

netlife-flex; configureerbare draadloze systemen; projectplanning door klanten of Regiolux; gemakkelijke installatie; uitgebreide functies en variabele instellingen van extra functies; eenvoudige inbedrijfstelling via app; uitgebreide connectiviteit

KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife flex
Stuursignaal	DALI-broadcast, Draadloos
Aantal voorschakelapparaten (max)	15
Communicatie	Bluetooth
Sensortechnologie	PIR - passieve infrarood
Montagehoogte (min/max)	2m naar 12m
App Naam	Hytronik Koolmesh
Compatibiliteit van het systeem	easy25, flex44, flex50, flex54, flex55, flex56
Hint	kan in een netwerk worden geïntegreerd met andere Hytronik Koolmesh controllers
Systeemuitbreiding	flex56
Toepassing	Kantoor, Vergaderruimtes, Gangen, Nevenruimtes
Functie	Bewegingsdetectie, Corridorfunctie, Guided Light, Daglichtregeling, HCL (alleen met DT8-armaturen), Tuneable White (alleen met DT8-armaturen), Handmatig dimmen



DETECTIEBEREIK

Montage hoogte	12m
Ø max. zittend[S]	-
Ø max. radiaal[R]	12m
Ø max. tangentieel[T]	16m

