

netlife pro; programmeerbare systemen; ondersteuning bij projectplanning door Regiolux; complexere installatie; vrije functies en meerdere instellingen; visualisatie; programmering en inbedrijfstelling; netwerkintegratie en draadloze oplossingen; klaar voor IoT en cloud

## KARAKTERISTIEKEN

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Regiolux Classificatie          | netlife pro   |
| Stuursignaal                    | DALI2 (Part 303, 304)   |
| Communicatie                    | bedraad   |
| Sensortechnologie               | PIR - passieve infrarood  |
| Montagehoogte (min/max)         | 2m naar 5m  |
| Compatibiliteit van het systeem | centrale DALI2-controller   |
| DALI-systeemvermogen            | 2mA   |
| Toepassing                      | Kantoor, Vergaderruimtes,<br>Nevenruimtes, Gangen   |
| Functie                         | Bewegingsdetectie, Corridorfunctie,<br>Guided Light, Aanwezigheidsdetectie,<br>Daglichtregeling |

## DETECTIEBEREIK

|                       |      |     |
|-----------------------|------|-----|
| Montage hoogte        | 2,5m | 5m  |
| Ø max. zittend[S]     | 4m   | -   |
| Ø max. radiaal[R]     | 6m   | 12m |
| Ø max. tangentieel[T] | 10m  | 20m |

