

Inbouwspot - MIRO® Reflector gefacetteerd hoogglans - direct diepstralend

Behuizing van gegoten aluminium, gepoedercoat, vierkant ontwerp, gegoten aluminium koellichaam voor effectieve passieve koeling, reflectorunit cardanisch gelagerd, met bevestigingsveren voor gereedschapsloze montage, geschikt voor plafonddiktes van 10 mm - 20 mm; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct diepstralend via hoogglans gefacetteerde reflector van hoogwaardig MIRO aluminium met een reflectiewaarde van 99,8%; veiligheidsglas helder; Externe driver met bedrijfsklaar bedrade armatuur. Elektrische aansluiting via 0,7m lange aansluitkabel, 2x0,75mm²+2x0,75mm². Armatuur inclusief LED en drivers. Verwisselbare reflector 40°-100/110/144 als toebehoren leverbaar. Kop 360° draaibaar en 30° zwenkbaar

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	37580036630
EAN-nummer	4020863343577
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse II, BAP 65° < 3000, F, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	23W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	33 stuks/B10, 55 stuks/B16, 57 stuks/C10, 92 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	D

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Nominale lichtstroom	2504lm
LED Levensduur	50000h L80/B50
Lichtopbrengst	109lm/W
Stralingshoek	30°
UGR dw./l.	16.5 / 16.5 (30° reflector)

MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	151mm x 151mm x 94mm
Plafondsysteem	uitsparing in plafond [AD]
Plafonduitsnede (LxB/D)	135mm x 135mm
Inbouwdiepte	140mm [AD]
Gewicht (netto)	0.4kg
Zwenk- en draaibereik (x/y/z)	± 30° / 0° / 360°
Montagewijze	Individuele plafondbouwmontage

Maten

L	151 mm	Lengte
B	151 mm	Breedte
H	94 mm	Hoogte
DA(L)	135 mm	Profielmaat lengte
DA(B)	135 mm	Profielmaat breedte
DS min	10 mm	Plafonddikte minimaal
DS max	20 mm	Plafonddikte maximaal
Et(AD)	140 mm	Plafonddafstand minimaal (gezaagde plafonddopeningen)
KL	115 mm	Lengte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
KB	53 mm	Breedte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
KH	23 mm	Hoogte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/37580036630>



Referentie	LED 2500lm 830
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	16.5 / 16.5 (30° reflector)
BAP	65° < 3000cd/m ²

