

Halarmatuur - Individual.Lens.Optic - direct diep-/breedstralend - IP 65

Plaatstalen behuizing gepoedercoat, behuizing in vuilwerende zadeldak-look. Twee M8 intrekschroefdraden aan de achterkant voor de bevestiging van draadstangen of kettingophanging met oogbouten. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct diep-breedstralend via Individual. Lens. Optic en transparante kunststof ruit van acryl, bestand tegen conventionele reinigingsmiddelen. Geïntegreerde driver. Aansluiting via geïntegreerde aansluitkabel 5x0,75mm², lengte 1900mm. Bevestigingsmateriaal moet apart worden besteld. Voor speciale toepassingen bieden wij selecteerbare specificaties voor individuele oplossingen bij de worker-plus. U bepaalt, wij produceren - dat is ons build-to-order principe. Vraag het ons gerust;

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	37470146630
EAN-nummer	4020863467259
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 65, Beschermingsklasse I, F, D, HACCP DIN10500/voedsel/IFS/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK07 (-20°C bis 55°C)
Omgevingstemperatuur	ta -20°C naar 55°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	36W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	13 stuks/B10, 24 stuks/B16, 25 stuks/C10, 40 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	C

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Nominale lichtstroom	5880lm
LED Levensduur	60000h L80/B10 (Tq 55°C), 85000h L80/B10 (Tq 25°C), 100000h L80/B50 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	164lm/W
Stralingshoek	80° (C0) / 80° (C90)
UGR dw./l.	18.3 / 18.6

MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	688mm x 196mm x 83mm
Gewicht (netto)	4.6kg
Montagewijze	Individuele pendelmontage

Maten

L	688 mm	Lengte
B	196 mm	Breedte
H	83 mm	Hoogte
A1	480 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
P min	100 mm	Minimale pendellengte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/37470146630>



Referentie	LED 6000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	18.3 / 18.6

