

Accessoires - Decor kabelophanging met plafondcilinder

Rechthoekige baldakijn L=317mm sg, plafondcilinder metaal, 2 koorden D=1,2 L=1900; Kleur behuizing zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/; .  
 Anschlussleitung 5x0,75. Light Control: netlife flex10L; Regiolux Classificatie: netlife flex; Stuursignaal: DALI, Draadloos; Aantal voorschakelapparaten (max): 5; Communicatie: Bluetooth; App Naam: Casambi, 4remote BT; Compatibiliteit van het systeem: flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39; Hint: compatibel met Casambi; Toepassing: Kantoor, Vergaderruimtes, Nevenruimtes, Retail, Gangen, Garages, Klaslokalen, Sportzalen; Functie: Bewegingsdetectie\*, Corridorfunctie\*, Guided Light\*, HCL (alleen met DT8-armaturen), Aanwezigheidsdetectie\*, Daglichtregeling, Tuneable White (alleen met DT8-armaturen), Handmatig dimmen, \*alleen met toebehoren mogelijk. Pendelset met geïntegreerde ontvanger Operation and configuration via the Casambi app.

## KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	91101025135
EAN-nummer	4020863377732
CBS-code	94059900
Kenmerken	Indoor, CE

## ELEKTROTECHNIEK

Bedrading	5x0.75mm <sup>2</sup>
-----------	-----------------------

## MECHANIEK



Kleur behuizing	zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/
Maten (LxBxH/DxH)	317mm x 44.5mm x 39mm
Gewicht (netto)	0.58kg
Montagewijze	Individuele pendelmontage, Lichtband-pendelmontage

## Maten

L	317 mm	Lengte
B	44.5 mm	Breedte
H	39 mm	Hoogte

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/91101025135>



## LC SYSTEM

## KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife flex
Stuursignaal	DALI, Draadloos
Aantal voorschakelapparaten (max)	5
Communicatie	Bluetooth
App Naam	Casambi, 4remote BT
Compatibiliteit van het systeem	flex10; flex10X; flex10L; flex37; flex39
Hint	compatibel met Casambi
Toepassing	Kantoor, Vergaderruimtes, Nevenruimtes, Retail, Gangen, Garages, Klaslokalen, Sportzalen
Functie	Bewegingsdetectie*, Corridorfunctie*, Guided Light*, HCL (alleen met DT8-armaturen), Aanwezigheidsdetectie*, Daglichtregeling, Tuneable White (alleen met DT8-armaturen), Handmatig dimmen, *alleen met toebehoren mogelijk

