

Opbouwarmatuur - Paraboolrooster gesatineerd - direct stralend

Plaatstalen behuizing, rechthoekige doorsnede, kopschotten van kunststof met geïntegreerde lichtlijnverbinder; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via hoogreflecterend, gesatineerd geanodiseerd aluminium paraboolrooster, voor beeldschermwerkplekken, 65° < 1000 cd/m² rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1, zelfsluitend, tweezijdig neerklapbaar; rooster optisch doorlopend bij lichtlijnmontage. Lichtkleur neutraal wit (840) met zeer goede kleurconsistentie en hoge kleurweergave Ra=80; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.. Montage op draagrail mogelijk. Benodigde toebehoren op aanvraag leverbaar.

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|------------------------------|---|
| Bestelnummer | 65040024160 |
| EAN-nummer | 4020863281060 |
| CBS-code | 94051190 |
| Kenmerken | IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65°<1000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK03 |
| Omgevingstemperatuur | ta 25°C |
| Garantieperiode | 5 jaren |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland) |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 26W |
| Netspanning | 230V/50Hz |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron | B |

LICHTTECHNIEK

| | |
|---------------------------|--|
| Uitvoering | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3SDCM |
| Nominale lichtstroom | 3875lm |
| LED Levensduur | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Lichtopbrengst | 147lm/W |
| UGR dw./l. | 15.3 / 18.9 |

MECHANIEK


| | |
|----------------------|---|
| Kleur behuizing | verkeerswit RAL 9016 |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1488mm x 140mm x 69mm |
| Gewicht (netto) | 4.64kg |
| Kabelinvoer KE (X/Y) | 225mm/-41mm |
| Montagewijze | Enkele installatie aan het plafond, Plafondgemonteerde kabelgootinstallatie., Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting., Montage op montagerail aan plafond, Plafondmontage van montagerail op T-systeem. |

Maten

| | | |
|----|---------|--|
| L | 1488 mm | Lengte |
| B | 140 mm | Breedte |
| H | 69 mm | Hoogte |
| A1 | 1100 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage |
| A3 | 376 mm | Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling |
| X | 225 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de X-as (lengte) |
| Y | -41 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de Y-as (dwars) |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/65040024160>



| | |
|------------|-----------------------------|
| Referentie | LED 3900lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR dw./l. | 15.3 / 18.9 |
| BAP | 65° < 1000cd/m ² |

