

Opbouwarmatuur - Diffusor micro-prismatisch onder/helder boven - direct stralend/indirect voor plafondverlichting

Bijzonder plat ontworpen armatuurbehuizing, geëxtrudeerd gelakt aluminiumprofiel, zichtbare hoogte 10/24mm; Kleur behuizing zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/; Lichtverdeling direct/indirect stralend, direct licht via microprismatische lens van langdurig UV-bestendig PMMA, homogene lichtuitstraling door zijdelingse led-lichtkoppeling in- hoogwaardige Light Guide-lens met semi-diffuse witte reflectielagen, met speciale precisietechniek voor een gedefinieerde hoeveelheid indirect plafondlicht; voor beeldschermwerkplekken, rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1. LED-driver geïntegreerd in het design. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.. Plafondbevestigingsrails voor montage worden meegeleverd.

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|------------------------------|---|
| Bestelnummer | 46305024175 |
| EAN-nummer | 4020863378104 |
| CBS-code | 94051190 |
| Kenmerken | IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK02 |
| Omgevingstemperatuur | ta 25°C |
| Garantieperiode | 5 jaren |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland) |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|--|---|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 48W |
| Netspanning | 230V/50Hz |
| Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom) | 8 stuks/B10, 13 stuks/B16, 13 stuks/C10, 21 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron | D |

LICHTTECHNIEK

| | |
|---------------------------|--|
| Uitvoering | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3SDCM |
| Nominale lichtstroom | 5932lm |
| LED Levensduur | 50000h L90/B10 (Tq 25°C) |
| Lichtopbrengst | 125lm/W |
| UGR dw./l. | 16.8 / 16.1 |

MECHANIEK


| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Kleur behuizing | zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/ |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1558mm x 321mm x 39mm |
| Gewicht (netto) | 5.94kg |
| Kabelinvoer KE (X/Y) | 0mm/0mm |
| Montagewijze | Enkele installatie aan het plafond |

Maten

| | | |
|----|---------|--|
| L | 1558 mm | Lengte |
| B | 321 mm | Breedte |
| H | 39 mm | Hoogte |
| A1 | 900 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage |
| X | 0 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de X-as (lengte) |
| Y | 0 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de Y-as (dwars) |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/46305024175>



| | |
|------------|-----------------------------|
| Referentie | LED 5900lm 830 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 74 % / 26 % |
| UGR dw./l. | 16.8 / 16.1 |
| BAP | 65° < 3000cd/m ² |

