

Aanbouwset - Diffusor micro-prismatisch - direct stralend

Plafond-opbouwframe van staal en aluminium armatuurbehuizing wit gepoedercoat. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend middels Diffusor micro-prismatisch van PMMA. Geschikt voor werkplekken met beeldschermen,  $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$  rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1, UGR (4h/8h) 18.5. Externe LED-driver. Flexibele 40cm lange verbindingkabel via stekkersysteem naar armatuur bedrijfsklaar bedraad. Armatuur panella en opbouwframe.

## KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60154036650+60150005100
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse II, BAP 65° < 3000, F, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

## ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	29W
Netspanning	230V/50Hz

## LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI $\geq 80$ / 4000K
Nominale lichtstroom	4115lm
LED Levensduur	50000h L80/B10
Lichtopbrengst	140lm/W
UGR dw./l.	18.5 / 18.1

## MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	627mm x 627mm x 47mm
Diepte	47mm
Gewicht (netto)	6.49kg
Montagewijze	Enkele installatie aan het plafond

## Maten

L	627 mm	Lengte
B	627 mm	Breedte
H	47 mm	Hoogte
T	47 mm	Diepte
KL	144 mm	Lengte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
KB	42 mm	Breedte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten
KH	29 mm	Hoogte lichtkop of bedrijfsapparatuurkasten

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/60154036650+60150005100>



Referentie	LED 3800lm 840
$\eta_{LB}$	100 %
$\Phi_{\downarrow/\uparrow}$	100 % / 0 %
UGR dw./l.	18.5 / 18.1
BAP	$65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$

