

Opbouwarmatuur - Diffusor gesatineerd - direct stralend

Plaatstalen behuizing, rechthoekige doorsnede; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via diffuus stralende, gesatineerde diffusor van acrylglas met blank geanodiseerd aluminium frame; lichtkleur neutraal wit (840) met zeer goede kleurconsistentie en hoge kleurweergave Ra>80; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.; met omschakelconverter voor noodverlichting op aanvraag.

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|------------------------------|--|
| Bestelnummer | 62000014110 |
| EAN-nummer | 4020863289837 |
| CBS-code | 94051190 |
| Kenmerken | IP 54, Beschermingsklasse I, F, HACCP DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK03 |
| Omgevingstemperatuur | ta 25°C |
| Garantieperiode | 5 jaren |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland) |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|--|--|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 31W |
| Netspanning | 230V/50Hz |
| Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom) | 24 stuks/B10, 38 stuks/B16, 40 stuks/C10, 63 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron | C |

LICHTTECHNIEK

| | |
|---------------------------|--|
| Uitvoering | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3SDCM |
| Nominale lichtstroom | 5139lm |
| LED Levensduur | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Lichtopbrengst | 165lm/W |
| UGR dw./l. | 20.9 / 20.8 |

MECHANIEK


| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Kleur behuizing | verkeerswit RAL 9016 |
| Maten (LxBxH/DxH) | 665mm x 654mm x 90mm |
| Gewicht (netto) | 7.9kg |
| Kabelinvoer KE (X/Y) | 0mm/15mm |
| Montagewijze | Enkele installatie aan het plafond |

Maten

| | | |
|----|--------|--|
| L | 665 mm | Lengte |
| B | 654 mm | Breedte |
| H | 90 mm | Hoogte |
| A1 | 400 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage |
| A4 | 400 mm | Montageafstand (breedte) |
| X | 0 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de X-as (lengte) |
| Y | 15 mm | Afstand kabelinvoering naar armatuurmiddelen op de Y-as (dwars) |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/62000014110>



| | |
|------------|----------------|
| Referentie | LED 5000lm 840 |
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 100 % / 0 % |
| UGR dw./l. | 20.9 / 20.8 |

