

Pendelarmatuur/lichtbandarmatuur met inkomende voeding - Diffusor micro-prismatisch - direct/indirect stralend

Bijzonder plat ontworpen armatuurbehuizing, geëxtrudeerd gelakt aluminiumprofiel, zichtbare hoogte 10/24mm; Kleur behuizing zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/; Lichtverdeling direct/indirect stralend middels Diffusor micro-prismatisch van PMMA, Homogene lichtuitstraling door zijdelingse led-lichtkoppeling in- hoogwaardige Light Guide-lens met semi-diffuse witte reflectielagen, met speciale precisietechniek voor een gedefinieerde hoeveelheid indirect plafondlicht; voor beeldschermwerkplekken. Geschikt voor werkplekken met beeldschermen, $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$ rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1, UGR (4h/8h) 17.1. LED-driver geïntegreerd in het design. Elektrische aansluiting via geïntegreerde transparante aansluitkabel $3 \times 0,75 \text{ mm}^2$, lengte 1900mm, gestripte draadeinden. Inclusief complete in hoogte verstelbare pendelset.

KARAKTERISTIEKEN

| | |
|------------------------------|--|
| Bestelnummer | 46205014175 |
| EAN-nummer | 4020863378258 |
| CBS-code | 94051190 |
| Kenmerken | IP 20, Beschermingsklasse I, y $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$, F, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK02 |
| Omgevingstemperatuur | ta 25°C |
| Garantieperiode | 5 jaren |
| Overheidssubsidieprogramma's | BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland) |

ELEKTROTECHNIEK

| | |
|--|---|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 48W |
| Netspanning | 230V/50Hz |
| Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom) | 8 stuks/B10, 13 stuks/B16, 13 stuks/C10, 21 stuks/C16 |
| Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron | C |

LICHTTECHNIEK

| | |
|---------------------------|--|
| Uitvoering | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI $\geq 80 / 4000\text{K}$ |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3SDCM |
| Nominale lichtstroom | 6414lm |
| LED Levensduur | 50000h L90/B10 (Tq 25°C) |
| Lichtopbrengst | 135lm/W |
| UGR dw./l. | 17.1 / 16.4 |

MECHANIEK


| | |
|-------------------|---|
| Kleur behuizing | zilvergrijs/wit aluminium RAL 9006/ |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1558mm x 321mm x 24mm |
| Gewicht (netto) | 6kg |
| Montagewijze | Individuele pendelmontage, Lichtband-pendelmontage |

Maten

| | | |
|-------|---------|---|
| L | 1558 mm | Lengte |
| B | 321 mm | Breedte |
| H | 24 mm | Hoogte |
| A1 | 900 mm | Montageafstand bij enkelvoudige montage |
| P min | 150 mm | Minimale pendellengte |
| P max | 1900 mm | Maximale pendellengte |

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/46205014175>



| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Referentie | LED 6400lm 840 |
| η_{LB} | 100 % |
| $\Phi_{\downarrow/\uparrow}$ | 74 % / 26 % |
| UGR dw./l. | 17.1 / 16.4 |
| BAP | $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$ |

