

greenKit - renovatieoplossingen - Diffusor gesatineerd - direct stralend - Renovatieoplossing voor RSE, RSEX, RME en RSEP T8/1200

Renovatieoplossing greenKit-Typ2 S voor RSE, RSEX, RME en RSEP T8, modulelengte/1200; eenvoudige, snelle montage dankzij magneetsluiting, behuizing van gelakt plaatstaal. Perfect geschikt als vervanging voor een conventionele T8 lichtbron. Lichtverdeling direct stralend; in combinatie met het rooster en de verijsde diffusor van acryl wordt de afscherming behouden. De gelijkmatige lichtbron zorgt voor een homogene verlichting; de verblindingsbegrenzing van de aanwezige armatuur wordt behouden. Inclusief instelbare ETM-driver bedrijfsklaar bedraad. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitkabel. hoge efficiëntie door Non SELV. Lichttechnische gegevens op aanvraag. Geschikt voor de renovatie van T8-armaturen. De installateur heeft rechtszekerheid door EMC-keuring, CE-markering, 5 jaar garantie en 100% garantie van de fabrikant.

## KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	79400063110
EAN-nummer	4020863494521
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

## ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische multilumen-driver (1 stuks)
Systeemprestaties	34W-19W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	22 stuks/B10, 34 stuks/B16, 33 stuks/C10, 54 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	C

## LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI $\geq 80$ / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Nominale lichtstroom	5416lm-3299lm
LED Levensduur	70000h L80/B10 (T <sub>q</sub> 25°C/für Anbauleuchte)
Lichtopbrengst	172lm/W-160lm/W

## MECHANIEK

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1139mm x 35mm x 42mm
Gewicht (netto)	0.85kg
Montagewijze	Magnetische bevestiging

## Maten

L	1139 mm	Lengte
B	35 mm	Breedte
H	42 mm	Hoogte

## DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/nl/article/79400063110>

