

## Blindplaat metaal

Blindplaat IP64 van gegalvaniseerd, geprofileerd plaatstaal met zinkcoating en gecombineerd met polyesterharslak garandeert een goede bescherming tegen corrosie; met twee draaisluitingen voor snelle montage in de draagrail; voor overbrugging van lege draagrailposities, reflectormontage mogelijk, tevens voorzien van een rondom sluitende draagrailafdichting om de beschermingsgraad te waarborgen. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; .

## KARAKTERISTIEKEN

|              |   |
|--------------|---|
| Bestelnummer | 18826580100   |
| EAN-nummer   | 4020863158638   |
| CBS-code     | 94059900  |
| Kenmerken    | IP 64, HACCP<br>DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE |

## MECHANIEK



|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Kleur behuizing   | verkeerswit RAL 9016         |
| Maten (LxBxH/DxH) | 1536mm x 55mm x 30mm         |
| Gewicht (netto)   | 0.89kg                       |
| Montagewijze      | Montage draagrailstelsysteem |

## Maten

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| L | 1536 mm | Lengte  |
| B | 55 mm   | Breedte |
| H | 30 mm   | Hoogte  |

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/18826580100>



SDT+SDBAS