

Armatuurunit Functiemodule Lichtmanagement netlife

Blindplaat van verzinkt, geprofileerd plaatstaal; oppervlak gecoat met polyesterhars-lak; met twee draaisluitingen voor snelle montage in de draagrail, voor integratie van sensortechniek en besturingseenheid in de lichtlijn; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Light Control: netlife easy7; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: DALI2-broadcast; Ondersteunde DALI onderdelen: 201 (DT0), 207 (DT6), 208 (DT7); Aantal voorschakelapparaten (max): 40; DALI-uitgang nom.: 80mA; Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: PIR - passieve infrarood; Montagehoogte (min/max): 5m naar 16m; Detectiebereik: max. 30m x 19m; Afstandsbediening: 84506028100 max. MH=8m; Afstandsbediening optioneel: 84506021200 +App; App Naam: B.E.G. One; Systeemuuitbreiding: easy20; Toepassing: Gangen, Garages, Industrie, Logistiek; Functie: Bewegingsdetectie, Daglichtregeling, Handmatig dimmen. Aansluitklaar bedraad via geïntegreerd stekkerdeel.

Beperkte fasekeuze bij gebruik van knoppen en/of slave-sensoren. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	84186580224
EAN-nummer	4020863356539
CBS-code	90328900
Kenmerken	IP 20, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	easy07
Netspanning	230V/50Hz

MECHANIEK

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1532mm x 102mm x 99mm
Gewicht (netto)	1.1kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem, Montage op montagerail aan plafond, Plafondmontage van montagerail op T-systeem, Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting, Pendelmontagerail installatie op staalkabel

Maten

L	1532 mm	Lengte
B	102 mm	Breedte
H	99 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/84186580224>



