

## Armatuurunit Functiemodule Lichtmanagement netlife

Blindplaat van verzinkt, geprofileerd plaatstaal; oppervlak gecoat met polyesterhars-lak; met twee draaisluitingen voor snelle montage in de draagrail, voor integratie van sensortechniek en besturingseenheid in de lichtlijn; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Light Control: netlife easy15; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: DALI2-broadcast; Ondersteunde DALI onderdelen: 201(DT0), 207(DT6), 208(DT7); DALI-uitgang nom.: 80mA; Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: PIR - passieve infrarood; Montagehoogte (min/max): 2m naar 10m; Detectiebereik: max. D=34m; Afstandsbediening: 84506028100; Afstandsbediening optioneel: 84506021200 +App; App Naam: B.E.G. One; Systeemuuitbreiding: easy19; Toepassing: Kantoor, Vergaderruimtes, Gangen, Industrie, Klaslokalen, Nevenruimtes, Logistiek, Garages; Functie: Daglichtregeling, Handmatig dimmen, Bewegingsdetectie, Corridorfunctie, Aanwezigheidsdetectie. Aansluitklaar bedraad via geïntegreerd stekkerdeel. Beperkte fasekeuze bij gebruik van knoppen en/of slave-sensoren. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

## KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	84186580203
EAN-nummer	4020863274208
CBS-code	90328900
Kenmerken	IP 20, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

## ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	easy15
Netspanning	230V/50Hz

## MECHANIEK

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1532mm x 102mm x 99mm
Gewicht (netto)	1.1kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem, Montage op montagerail aan plafond, Plafondmontage van montagerail op T-systeem., Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting., Pendelmontagerail installatie op staalkabel

## Maten

L	1532 mm	Lengte
B	102 mm	Breedte
H	99 mm	Hoogte

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/84186580203>



