

Armatuurunit - Diffusor gesatineerd - direct/indirect diffuus-stralend - visueel doorlopend

Armatuurdrager van verzinkt, geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars-lak. Gereedschapsloze montage met twee geïntegreerde zijdelingse hendelsluitingen. LED-eenheid in behuizingslengte voor een visueel doorlopende lichtlijn. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Diffusoroptiek, Lichtverdeling direct/indirect diffuus-stralend middels Diffusor gesatineerd van PMMA-kunststof, Visueel doorlopende lichtband, UGR (4h/8h) 31.3. warmtebestendige leidingen inclusief vastgepositioneerde 3-polige snelmontagestekker met gereedschapsloze fasevoorkeuze en geleitstiften De armatuurdrager is variabel instelbaar met multilumen. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier.

## KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	18199404100
EAN-nummer	4020863480807
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (25°C bis 35°C)
Omgevingstemperatuur	ta 25°C naar 35°C
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

## ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische multilumen-driver, 4-stappen (1 stuks)
Systeemprestaties	61W-42W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	10 stuks/B10, 16 stuks/B16, 10 stuks/C10, 16 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	C

## LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Nominale lichtstroom/schakelstappen	9200lm/61W, 8400lm/55W, 7500lm/49W, 6700lm/42W
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
Lichtopbrengst	158lm/W-150lm/W
Stralingshoek	110° (C0) / 125° (C90)
UGR dw./l.	26.8 / 31.3 (61W)

## MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1531mm x 55mm x 42mm
Gewicht (netto)	1.32kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem, Montage op montagerail aan plafond, Plafondmontage van montagerail op T-systeem, Bevestigingsrail voor pendulum aan ketting, Pendelmontagerail installatie op staalkabel

## Maten

L	1531 mm	Lengte
B	55 mm	Breedte
H	42 mm	Hoogte

## DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/18199404100>



Referentie	LED 9200lm/61W 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	93 % / 7 %
UGR dw./l.	26.8 / 31.3

