

Armatuurunit variabel functie module lichtmanagement netlife

Armatuurunit van verzinkt, geprofileerd plaatstaal; oppervlak gecoat met polyesterharslak; met twee draaisluitingen voor snelle montage in de draagrail, voor integratie van sensortechniek en besturingseenheid in de lichtlijn; variabel positioneerbaar in de draagrail. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Elektrische aansluiting via aansluitkabel 0,7 m voor variabele positionering van de armatuurunit in de lichtband met vrij positioneerbare fasen. Light Control: netlife easy15; Regiolux Classificatie: netlife easy; Stuursignaal: DALI2-broadcast; Ondersteunde DALI onderdelen: 201(DT0), 207(DT6), 208(DT7); DALI-uitgang nom.: 80mA; Communicatie: bedraad; Sensortechnologie: PIR - passive infrared; Montagehoogte (min/max): 2m naar 10m; Detectiebereik: max. D=34m; Afstandsbediening: 84506028100; Afstandsbediening optioneel: 84506021200 +App; App Naam: B.E.G. One; Systeemuitbreiding: easy19; Toepassing: Kantoor, Vergaderruimtes, Gangen, Industrie, Klaslokalen, Nevenruimtes, Logistiek, Garages; Functie: Daglichtregeling, Handmatig dimmen, Bewegingsdetectie, Corridorfunctie, Aanwezigheidsdetectie. Ze zijn vervangbaar, maken modernisering mogelijk en verlengen de levensduur van het gehele systeem op een toekomstbestendige manier. netlife easy-systeem; eenvoudig zelf te projecteren; eenvoudige installatie; voorgedefinieerde functies; eenvoudige inbedrijfstelling via afstandsbediening, app, DIP, draaischakelaar etc.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	19150700150
EAN-nummer	4020863421367
CBS-code	90328900
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, F, HACCP DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Advanced Services

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	easy15
Netspanning	230V/50Hz

MECHANIEK



Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	765mm x 110mm x 107mm
Gewicht (netto)	0.9kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem, Lichtstructuur aan het plafond, Structuur hanglamp

Maten

L	765 mm	Lengte
B	110 mm	Breedte
H	107 mm	Hoogte

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/19150700150>



LC SYSTEM

KARAKTERISTIEKEN

Regiolux Classificatie	netlife easy
Stuursignaal	DALI2-broadcast
Ondersteunde DALI onderdelen	201(DT0), 207(DT6), 208(DT7)
DALI-uitgang nom.	80mA
Communicatie	bedraad
Sensortechnologie	PIR - passieve infrarood
Montagehoogte (min/max)	2m naar 10m
Afstandsbediening	84506028100
Afstandsbediening optioneel	84506021200 +App
App Naam	B.E.G. One
Systeemuitbreiding	easy19
Toepassing	Kantoor, Vergaderruimtes, Gangen, Industrie, Klaslokalen, Nevenruimtes, Logistiek, Garages
Functie	Daglichtregeling, Handmatig dimmen, Bewegingsdetectie, Corridorfunctie, Aanwezigheidsdetectie

DETECTIEBEREIK

Montage hoogte	3m	10m
Ø max. zittend[S]	6,4m	-
Ø max. radiaal[R]	8m	-
Ø max. tangentieel[T]	24m	34m

